



ALUMINIUM SCHLAUCH

ALUDEC® 112 RF 1

Hochflexibler Lüftungsschlauch

3 Lagen Aluminium je 25 µ, 1 Lage Polyester

Betriebstemperatur -30° bis +250° C

Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa

Unterdruck max. 200 Pa

VKF zugelassen, Brandkennziffer 6q.3, RF 1

Brandschutz-Zulassung Nr. 8651, nicht brennbar

Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m

In Einzelkarton verpackt

DA112050	Aludec 112	50 mm x 10 m	CHF/m	8.50
DA112065	Aludec 112	65 mm x 10 m	CHF/m	8.00
DA112075	Aludec 112	75 mm x 10 m	CHF/m	7.50
DA112080	Aludec 112	80 mm x 10 m	CHF/m	6.20
DA112100	Aludec 112	100 mm x 10 m	CHF/m	6.20
DA112125	Aludec 112	125 mm x 10 m	CHF/m	7.60
DA112140	Aludec 112	140 mm x 10 m	CHF/m	11.00
DA112150	Aludec 112	150 mm x 10 m	CHF/m	9.00
DA112160	Aludec 112	160 mm x 10 m	CHF/m	9.70
DA112180	Aludec 112	180 mm x 10 m	CHF/m	11.80
DA112200	Aludec 112	200 mm x 10 m	CHF/m	13.10
DA112224	Aludec 112	224 mm x 10 m	CHF/m	14.90
DA112250	Aludec 112	250 mm x 10 m	CHF/m	16.70
DA112280	Aludec 112	280 mm x 10 m	CHF/m	21.70
DA112300	Aludec 112	300 mm x 10 m	CHF/m	21.70
DA112315	Aludec 112	315 mm x 10 m	CHF/m	22.70
DA112355	Aludec 112	355 mm x 10 m	CHF/m	25.50
DA112400	Aludec 112	400 mm x 10 m	CHF/m	29.40
DA112450	Aludec 112	450 mm x 10 m	CHF/m	34.50
DA112500	Aludec 112	500 mm x 10 m	CHF/m	40.00
DA112560	Aludec 112	560 mm x 10 m	CHF/m	57.10
DA112600	Aludec 112	600 mm x 10 m	CHF/m	57.10
DA112630	Aludec 112	630 mm x 10 m	CHF/m	65.60
DA112710	Aludec 112	710 mm x 10 m	CHF/m	78.30

Lieferfrist: Lager

Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Technische Daten Seite 9-1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch

Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch, gemäss VKF-Richtlinien zu verbauen