



ALUMINIUM SCHLAUCH ALUDEC CE RF 1

Hochflexibler Lüftungsschlauch
3 Lagen Aluminium je 15 μ , 1 Lage Polyester
Betriebstemperatur -30° bis +250° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck +2500 Pa
Unterdruck max. 200 Pa
VKF zugelassen, Brandkennziffer 6q.3, RF 1
Brandschutz-Zulassung Nr. 21988
Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m
In Einzelkarton verpackt

DACE080	Aludec CE	80 mm x 10 m	CHF/m	3.90
DACE100	Aludec CE	100 mm x 10 m	CHF/m	3.90
DACE125	Aludec CE	125 mm x 10 m	CHF/m	4.70
DACE150	Aludec CE	150 mm x 10 m	CHF/m	6.00
DACE160	Aludec CE	160 mm x 10 m	CHF/m	6.30
DACE180	Aludec CE	180 mm x 10 m	CHF/m	7.10
DACE200	Aludec CE	200 mm x 10 m	CHF/m	7.80

Lieferfrist: Lager

Andere Längen auf Anfrage

Technische Daten Seite 9-1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch

Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch, gemäss VKF-Richtlinien zu verbauen