Depping AG/SA • Niedermattstrasse 3b • CH-4528 Zuchwil
Tel. +41 (0)32 686 80 00 • e-mail: depping@deppingag.ch
www.deppingag.ch



POLYMER-ALUMINIUM SCHLAUCH COMBIDEC ® 2100 GRAU RAL 9023 RECHTECKIG

Hochflexibler rechteckiger Lüftungsschlauch
Innen - 3 Lagen Aluminium je 25 µ, 2 Lagen Polyester
Aussen - graue Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend
Betriebstemperatur -30° bis +140° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa
Unterdruck max. 200 Pa
Schwer brennbar
Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m
In Einzelkarton verpackt

DC21GR110054	Combidec 2100 grau rechteckig	110 mm x 54 mm x 10 m	CHF/m	9.80
DC21GR140054	Combidec 2100 grau rechteckig	140 mm x 54 mm x 10 m	CHF/m	11.10
DC21GR180054	Combidec 2100 grau rechteckig	180 mm x 54 mm x 10 m	CHF/m	14.40

Für Anschluss auf rundes Formstück lässt sich der Schlauch problemlos anpassen

Artikel	Bestell-Mass mm	Innen-Mass mm	Quer-schnitt Rechteckig m^2	Anschluss-Mass Rund mm	Quer-schnitt ∅ Rund m^2
DC21GR	110 x 54	115 x 59	0.0067	100	0.0078
	140 x 54	150 x 60	0.0089	125	0.0122
	180 x 54	185 x 63	0.0115	150	0.0171

Lieferfrist: Lager
Andere Längen auf Anfrage
Verschnittzuschlag Seite 12.1000