



TUYAU EN POLYMERE-ALUMINIUM COMBIDEC ® 2100 GRIS RAL 9023 RECTANGULAIRE

Tuyau de ventilation rectangulaire hautement flexible
Intérieur - 3 couches d'aluminium à 25 µ
et 2 couches de polyester
Extérieur - gaine copolymère grise, auto-extinctrice
Température de fonctionnement -30° à +140° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Difficilement inflammable
Livrablé en longueurs de 10 m, comprimé à 0.8 m
Emballé en carton individuel

DC21GR110054	Combidec 2100 gris rectangulaire	110 mm x 54 mm x 10 m	CHF/m	9.80
DC21GR140054	Combidec 2100 gris rectangulaire	140 mm x 54 mm x 10 m	CHF/m	11.10
DC21GR180054	Combidec 2100 gris rectangulaire	180 mm x 54 mm x 10 m	CHF/m	14.40

Le tuyau peut être facilement branché sur un raccordement circulaire

Article	Dimensions de commande mm	Dimensions intérieures mm	Section transversale rectangulaire m ²	Diamètre de connexion rond mm	Section transversale Ø rond m ²
DC21GR	110 x 54	115 x 59	0.0067	100	0.0078
	140 x 54	150 x 60	0.0089	125	0.0122
	180 x 54	185 x 63	0.0115	150	0.0171

Délai de livraison: de stock
Autres longueurs sur demande
Supplément de coupe page 12.1000