



## ISOLIERTER SCHLAUCH ISODEC ® 250 RECHTECKIG

Hochflexibler kälte- u. wärmeisolierender Lüftungsschlauch  
 Innen - 3 Lagen Alu je 25 µ, 1 Lage Polyester - Aludec 112  
 Aussen - 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m<sup>3</sup>  
 Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle  
 Betriebstemperatur -30° bis +140° C  
 Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa  
 Unterdruck max. 200 Pa  
 VKF zugelassen  
 Brandkennziffer 5.2, Brandschutz-Zulassung Nr. 13943  
 Schwer brennbar, lieferbar in Längen von 5 m  
 In Einzelkarton verpackt

DIX25R110054/5	Isodec rechteckig	110 mm x 54 mm x 5 m	CHF/m	19.00
DIX25R140054/5	Isodec rechteckig	140 mm x 54 mm x 5 m	CHF/m	21.00
DIX25R180054/5	Isodec rechteckig	180 mm x 54 mm x 5 m	CHF/m	22.00

Für Anschluss auf rundes Formstück lässt sich der Schlauch problemlos anpassen

Artikel	Bestell-Mass mm	Innen-Mass mm	Quer-schnitt Rechteckig m <sup>2</sup>	Anschluss-Mass Rund mm	Quer-schnitt Ø Rund m <sup>2</sup>
DIX25R	110 x 54	115 x 59	0.0067	100	0.0078
	140 x 54	150 x 60	0.0089	125	0.0122
	180 x 54	185 x 63	0.0115	150	0.0171

Lieferfrist: Lager

Andere Längen auf Anfrage

Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Druckverlustdiagramme siehe [www.deppingag.ch](http://www.deppingag.ch)

Brandschutz-Zulassung [www.vkf.ch](http://www.vkf.ch), gemäss VKF-Richtlinien zu verbauen