



TUYAU A ISOLATION THERMIQUE ISODEC® 250 RECTANGULAIRE

Tuyau de ventilation hautement flexible à isolation thermique
Intérieur - 3 couches d'aluminium à 25 µ,
et 1 de polyester - Aludec 112
Extérieur - 25 mm isolation fibre de verre 16 kg/m³
Avec gaine aluminium renforcée
Température de fonctionnement -30° à +140° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Homologé AEAI, difficilement inflammable
Indice d'incendie 5.2, attestation AEAI n° 19943
Livrablé en longueurs de 5 m
Emballé en carton individuel

DIX25R110054/5	Isodec rectangulaire	110 mm x 54 mm x 5 m	CHF/m	19.00
DIX25R140054/5	Isodec rectangulaire	140 mm x 54 mm x 5 m	CHF/m	21.00
DIX25R180054/5	Isodec rectangulaire	180 mm x 54 mm x 5 m	CHF/m	22.00

Le tuyau peut être facilement branché sur un raccordement circulaire

Article	Dimensions de commande mm	Dimensions intérieur mm	Section transversale rectangulaire m ²	Diamètre de connexion rond mm	Section transversale Ø rond m ²
DIX25R	110 x 54	115 x 59	0.0067	100	0.0078
	140 x 54	150 x 60	0.0089	125	0.0122
	180 x 54	185 x 63	0.0115	150	0.0171

Délai de livraison: du stock

Autres longueurs sur demande

Supplément de coupe page 12.1000

Diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch

Homologation de protection incendie www.vkf.ch, à monter selon les directives de l'AEAI