Depping AG/SA • Niedermattstrasse 3b • CH-4528 Zuchwil
Tel. +41 (0)32 686 80 00 • e-mail: depping@deppingag.ch
**www.deppingag.ch**

# SCHALLDÄMMENDER SCHLAUCH MIT STOFFGEWEBE "NON WOVEN" RECHTECKIG

**Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch**
**Innen - Stoffgewebe aus Polypropylen**
**Aussen - Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³**
**Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle**
**Betriebstemperatur -30° bis +140° C**
**Luftgeschwindigkeit 25 m/s, max. Betriebsdruck 2500 Pa**
**Unterdruck max. 200 Pa**
**Schwer entflammbar, B-s1, d0 EN 13501-1**
**Lieferbar in Längen von 3 m**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SBI25R110054/3 | Sonodec rechteckig | 110 mm x 54 mm x 3 m | CHF/m | 24.00 |
| SBI25R140054/3 | Sonodec rechteckig | 140 mm x 54 mm x 3 m | CHF/m | 25.00 |
| SBI25R180054/3 | Sonodec rechteckig | 180 mm x 54 mm x 3 m | CHF/m | 28.00 |

Für Anschluss auf rundes Formstück lässt sich der Schlauch problemlos anpassen

| Artikel | Bestell-Mass mm | Innen-Mass mm | Quer-schnitt Rechteckig $m^2$ | Anschluss-Mass Rund mm | Quer-schnitt ∅ Rund $m^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| SBI25R | 110 x 54 | 115 x 59 | 0.0067 | 100 | 0.0078 |
| | 140 x 54 | 150 x 60 | 0.0089 | 125 | 0.0122 |
| | 180 x 54 | 185 x 63 | 0.0115 | 150 | 0.0171 |
| | | | | | |

**Lieferfrist: Lager**
**Andere Längen auf Anfrage**
**Verschnittzuschlag Seite 12.1000**
**Schalldämmwerte und Druckverlustdiagramme siehe www.deppingag.ch**
**Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch, gemäss VKF-Richtlinien zu verbauen**