



TUYAU A ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE TISSU NON-TISSE RECTANGULAIRE

Tuyau de ventilation hautement flexible à isolation
phonique et thermique

Intérieur - tissu de polypropylène

Extérieur - 25 mm isolation fibre de verre 16 kg/m³

Avec gaine aluminium renforcée

Température de fonctionnement -30° à +140° C

Vitesse d'air 25 m/s, pression max. 2500 Pa

En cas de dépression max. 200 Pa

Difficilement inflammable selon EN 13501-1

Livrable en longueurs de 3 m

SBI25R110054/3	Sonodec rectangulaire	110 mm x 54 mm x 3 m	CHF/m	24.00
SBI25R140054/3	Sonodec rectangulaire	140 mm x 54 mm x 3 m	CHF/m	25.00
SBI25R180054/3	Sonodec rectangulaire	180 mm x 54 mm x 3 m	CHF/m	28.00

Le tuyau peut être facilement branché sur un raccordement circulaire

Article	Dimensions de commande mm	Dimensions intérieur mm	Section transversale rectangulaire m ²	Diamètre de connexion rond mm	Section transversale Ø rond m ²
SBI25R	110 x 54	115 x 59	0.0067	100	0.0078
	140 x 54	150 x 60	0.0089	125	0.0122
	180 x 54	185 x 63	0.0115	150	0.0171

Délai de livraison: du stock

Autres longueurs sur demande

Supplément de coupe page 12.1000

Valeurs d'isolation et diagramme de perte de charge voir www.deppingaga.ch

Homologation de protection incendie www.vkf.ch, à monter selon les directives de l'AEAI