



POLYMER-ALUMINIUM SCHLAUCH COMBIDEC ® 2300 GRAU RAL 9023

Hochflexibler Lüftungsschlauch

Innen - 3 Lagen Alu je 25 µ, 1 Lage Polyester - Aludec 112

Aussen - graue Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend

Betriebstemperatur -30° bis +140° C

Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa

Unterdruck max. 200 Pa

VKF zugelassen, Brandkennziffer 5.2, RF 2

Brandschutz-Zulassung Nr. 12719, schwer brennbar

Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m

In Einzelkarton verpackt

DC23G050	Combidec 2300 grau	50 mm x 10 m	CHF/m	9.00
DC23G065	Combidec 2300 grau	65 mm x 10 m	CHF/m	9.00
DC23G075	Combidec 2300 grau	75 mm x 10 m	CHF/m	9.00
DC23G080	Combidec 2300 grau	80 mm x 10 m	CHF/m	8.60
DC23G100	Combidec 2300 grau	100 mm x 10 m	CHF/m	9.30
DC23G125	Combidec 2300 grau	125 mm x 10 m	CHF/m	10.40
DC23G150	Combidec 2300 grau	150 mm x 10 m	CHF/m	12.90
DC23G160	Combidec 2300 grau	160 mm x 10 m	CHF/m	13.80
DC23G180	Combidec 2300 grau	180 mm x 10 m	CHF/m	15.70
DC23G200	Combidec 2300 grau	200 mm x 10 m	CHF/m	16.80
DC23G224	Combidec 2300 grau	224 mm x 10 m	CHF/m	19.00
DC23G250	Combidec 2300 grau	250 mm x 10 m	CHF/m	21.00
DC23G280	Combidec 2300 grau	280 mm x 10 m	CHF/m	25.50
DC23G300	Combidec 2300 grau	300 mm x 10 m	CHF/m	25.50
DC23G315	Combidec 2300 grau	315 mm x 10 m	CHF/m	28.60
DC23G355	Combidec 2300 grau	355 mm x 10 m	CHF/m	34.10
DC23G400	Combidec 2300 grau	400 mm x 10 m	CHF/m	39.00
DC23G450	Combidec 2300 grau	450 mm x 10 m	CHF/m	48.40
DC23G500	Combidec 2300 grau	500 mm x 10 m	CHF/m	52.90
DC23G560	Combidec 2300 grau	560 mm x 10 m	CHF/m	75.20
DC23G600	Combidec 2300 grau	600 mm x 10 m	CHF/m	75.20
DC23G630	Combidec 2300 grau	630 mm x 10 m	CHF/m	78.10
DC23G710	Combidec 2300 grau	710 mm x 10 m	CHF/m	103.80

Lieferfrist: Lager bis Ø 500 mm

Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch

Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch