



POLYMER-ALUMINIUM SCHLAUCH COMBIDEC ® 2300 SCHWARZ RAL 9011

Hochflexibler Lüftungsschlauch

Innen - 3 Lagen Alu je 25 µ, 1 Lage Polyester - Aludec 112

Aussen - schwarze Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend

Betriebstemperatur -30° bis +140° C

Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa

Unterdruck max. 200 Pa

VKF zugelassen, Brandkennziffer 5.2, RF 2

Brandschutz-Zulassung Nr. 12719, schwer brennbar

Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m

In Einzelkarton verpackt

DC23B080	Combidec 2300 schwarz	80 mm x 10 m	CHF/m	8.00
DC23B100	Combidec 2300 schwarz	100 mm x 10 m	CHF/m	8.80
DC23B125	Combidec 2300 schwarz	125 mm x 10 m	CHF/m	9.90
DC23B150	Combidec 2300 schwarz	150 mm x 10 m	CHF/m	12.20
DC23B160	Combidec 2300 schwarz	160 mm x 10 m	CHF/m	13.10
DC23B180	Combidec 2300 schwarz	180 mm x 10 m	CHF/m	15.70
DC23B200	Combidec 2300 schwarz	200 mm x 10 m	CHF/m	16.00
DC23B224	Combidec 2300 schwarz	224 mm x 10 m	CHF/m	19.10
DC23B250	Combidec 2300 schwarz	250 mm x 10 m	CHF/m	20.00
DC23B280	Combidec 2300 schwarz	280 mm x 10 m	CHF/m	24.20
DC23B300	Combidec 2300 schwarz	300 mm x 10 m	CHF/m	24.20
DC23B315	Combidec 2300 schwarz	315 mm x 10 m	CHF/m	27.20
DC23B355	Combidec 2300 schwarz	355 mm x 10 m	CHF/m	32.40
DC23B400	Combidec 2300 schwarz	400 mm x 10 m	CHF/m	37.10
DC23B450	Combidec 2300 schwarz	450 mm x 10 m	CHF/m	42.20
DC23B500	Combidec 2300 schwarz	500 mm x 10 m	CHF/m	46.50
DC23B560	Combidec 2300 schwarz	560 mm x 10 m	CHF/m	71.20
DC23B600	Combidec 2300 schwarz	600 mm x 10 m	CHF/m	71.20
DC23B630	Combidec 2300 schwarz	630 mm x 10 m	CHF/m	74.10
DC23B710	Combidec 2300 schwarz	710 mm x 10 m	CHF/m	103.80

Lieferfrist: Lager

Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch

Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch