



TUYAU EN POLYMERE-ALUMINIUM COMBIDEC ® 2300 NOIR RAL 9011

Tuyau de ventilation hautement flexible
Intérieur - 3 couches d'aluminium à 25 µ
et 1 de polyester - Aludec 112
Extérieur - gaine copolymère noire, auto-extinctrice
Température de fonctionnement -30° à +140° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Homologué AEAI, difficilement inflammable
Indice d'incendie 5.2, attestation AEAI n° 12719, RF 2
Livrable en longueurs de 10 m, comprimé à 0.8 m
Emballé en carton individuel

DC23B080	Combidec 2300 noir	80 mm x 10 m	CHF/m	8.00
DC23B100	Combidec 2300 noir	100 mm x 10 m	CHF/m	8.80
DC23B125	Combidec 2300 noir	125 mm x 10 m	CHF/m	9.90
DC23B150	Combidec 2300 noir	150 mm x 10 m	CHF/m	12.20
DC23B160	Combidec 2300 noir	160 mm x 10 m	CHF/m	13.10
DC23B180	Combidec 2300 noir	180 mm x 10 m	CHF/m	15.70
DC23B200	Combidec 2300 noir	200 mm x 10 m	CHF/m	16.00
DC23B224	Combidec 2300 noir	224 mm x 10 m	CHF/m	19.10
DC23B250	Combidec 2300 noir	250 mm x 10 m	CHF/m	20.00
DC23B280	Combidec 2300 noir	280 mm x 10 m	CHF/m	24.20
DC23B300	Combidec 2300 noir	300 mm x 10 m	CHF/m	24.20
DC23B315	Combidec 2300 noir	315 mm x 10 m	CHF/m	27.20
DC23B355	Combidec 2300 noir	355 mm x 10 m	CHF/m	32.40
DC23B400	Combidec 2300 noir	400 mm x 10 m	CHF/m	37.10
DC23B450	Combidec 2300 noir	450 mm x 10 m	CHF/m	42.20
DC23B500	Combidec 2300 noir	500 mm x 10 m	CHF/m	46.50
DC23B560	Combidec 2300 noir	560 mm x 10 m	CHF/m	71.20
DC23B600	Combidec 2300 noir	600 mm x 10 m	CHF/m	71.20
DC23B630	Combidec 2300 noir	630 mm x 10 m	CHF/m	74.10
DC23B710	Combidec 2300 noir	710 mm x 10 m	CHF/m	103.80

Délai de livraison: du stock

Autres longueurs sur demande / Supplément de coupe page 12.1000

Données techniques page 9.1100 / Diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch

Homologation de protection incendie www.vkf.ch