



## POLYMER-ALUMINIUM SCHLAUCH COMBIDEC ® 2300 WEISS RAL 9016

### Hochflexibler Lüftungsschlauch

Innen - 3 Lagen Alu je 25 µ, 1 Lage Polyester - Aludec 112

Aussen - weisse Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend

Betriebstemperatur -30° bis +140° C

Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa

Unterdruck max. 200 Pa

VKF zugelassen, Brandkennziffer 5.2, RF 2

Brandschutz-Zulassung Nr. 12719, schwer brennbar

Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m

In Einzelkarton verpackt

DC23W080	Combidec 2300 weiss	80 mm x 10 m	CHF/m	9.50
DC23W100	Combidec 2300 weiss	100 mm x 10 m	CHF/m	9.50
DC23W125	Combidec 2300 weiss	125 mm x 10 m	CHF/m	11.60
DC23W150	Combidec 2300 weiss	150 mm x 10 m	CHF/m	14.00
DC23W160	Combidec 2300 weiss	160 mm x 10 m	CHF/m	15.40
DC23W180	Combidec 2300 weiss	180 mm x 10 m	CHF/m	19.20
DC23W200	Combidec 2300 weiss	200 mm x 10 m	CHF/m	19.20
DC23W224	Combidec 2300 weiss	224 mm x 10 m	CHF/m	23.90
DC23W250	Combidec 2300 weiss	250 mm x 10 m	CHF/m	23.90
DC23W280	Combidec 2300 weiss	280 mm x 10 m	CHF/m	29.00
DC23W300	Combidec 2300 weiss	300 mm x 10 m	CHF/m	29.00
DC23W315	Combidec 2300 weiss	315 mm x 10 m	CHF/m	30.20
DC23W355	Combidec 2300 weiss	355 mm x 10 m	CHF/m	36.20
DC23W400	Combidec 2300 weiss	400 mm x 10 m	CHF/m	41.30
DC23W450	Combidec 2300 weiss	450 mm x 10 m	CHF/m	50.70
DC23W500	Combidec 2300 weiss	500 mm x 10 m	CHF/m	54.50
DC23W560	Combidec 2300 weiss	560 mm x 10 m	CHF/m	76.50
DC23W600	Combidec 2300 weiss	600 mm x 10 m	CHF/m	76.50
DC23W630	Combidec 2300 weiss	630 mm x 10 m	CHF/m	78.70
DC23W710	Combidec 2300 weiss	710 mm x 10 m	CHF/m	105.80

Lieferfrist: Lager bis Ø 400 mm

Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm siehe [www.deppingag.ch](http://www.deppingag.ch)

Brandschutz-Zulassung [www.vkf.ch](http://www.vkf.ch)