



TUYAU EN POLYMERE-ALUMINIUM COMBIDEC ® 2300 BLANC RAL 9016

Tuyau de ventilation hautement flexible
Intérieur - 3 couches d'aluminium 25 µ
et 1 de polyester - Aludec 112
Extérieur - gaine copolymère blanche, auto-extinctrice
Température de fonctionnement -30° à +140° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Homologué AEAI, difficilement inflammable
Indice d'incendie 5.2, attestation AEAI n° 12719, RF 2
Livrable en longueurs de 10 m, comprimé à 0.8 m
Emballé en carton individuel

DC23W080	Combidec 2300 blanc	80 mm x 10 m	CHF/m	9.50
DC23W100	Combidec 2300 blanc	100 mm x 10 m	CHF/m	9.50
DC23W125	Combidec 2300 blanc	125 mm x 10 m	CHF/m	11.60
DC23W150	Combidec 2300 blanc	150 mm x 10 m	CHF/m	14.00
DC23W160	Combidec 2300 blanc	160 mm x 10 m	CHF/m	15.40
DC23W180	Combidec 2300 blanc	180 mm x 10 m	CHF/m	19.20
DC23W200	Combidec 2300 blanc	200 mm x 10 m	CHF/m	19.20
DC23W224	Combidec 2300 blanc	224 mm x 10 m	CHF/m	23.90
DC23W250	Combidec 2300 blanc	250 mm x 10 m	CHF/m	23.90
DC23W280	Combidec 2300 blanc	280 mm x 10 m	CHF/m	29.00
DC23W300	Combidec 2300 blanc	300 mm x 10 m	CHF/m	29.00
DC23W315	Combidec 2300 blanc	315 mm x 10 m	CHF/m	30.20
DC23W355	Combidec 2300 blanc	355 mm x 10 m	CHF/m	36.20
DC23W400	Combidec 2300 blanc	400 mm x 10 m	CHF/m	41.30
DC23W450	Combidec 2300 blanc	450 mm x 10 m	CHF/m	50.70
DC23W500	Combidec 2300 blanc	500 mm x 10 m	CHF/m	54.50
DC23W560	Combidec 2300 blanc	560 mm x 10 m	CHF/m	76.50
DC23W600	Combidec 2300 blanc	600 mm x 10 m	CHF/m	76.50
DC23W630	Combidec 2300 blanc	630 mm x 10 m	CHF/m	78.70
DC23W710	Combidec 2300 blanc	710 mm x 10 m	CHF/m	105.80

Délai de livraison: du stock jusqu'au Ø 400 mm

Autres longueurs sur demande / Supplément de coupe 12.1000

Données techniques page 9.1100 / Diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch

Homologation de protection incendie www.vkf.ch