



ISOLIERTER SCHLAUCH

ISODEC ® 25

Hochflexibler kälte- u. wärmeisolierender Lüftungsschlauch

Innen - 3 Lagen Alu je 25 µ, 1 Lage Polyester - Aludec 112

Aussen - 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³

Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle

Betriebstemperatur -30° bis +140° C

Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa

Unterdruck max. 200 Pa

VKF zugelassen, Brandkennziffer 5.2

Brandschutz-Zulassung Nr. 13943, schwer brennbar

Lieferbar in Längen von 10 m

Komprimiert auf 1 m, in Einzelkarton verpackt

DIX25065	Isodec 25	65 mm x 10 m	CHF/m	16.00
DIX25080	Isodec 25	80 mm x 10 m	CHF/m	14.30
DIX25100	Isodec 25	100 mm x 10 m	CHF/m	16.70
DIX25125	Isodec 25	125 mm x 10 m	CHF/m	18.80
DIX25140	Isodec 25	140 mm x 10 m	CHF/m	23.80
DIX25150	Isodec 25	150 mm x 10 m	CHF/m	22.60
DIX25160	Isodec 25	160 mm x 10 m	CHF/m	23.20
DIX25180	Isodec 25	180 mm x 10 m	CHF/m	27.20
DIX25200	Isodec 25	200 mm x 10 m	CHF/m	29.20
DIX25224	Isodec 25	224 mm x 10 m	CHF/m	32.70
DIX25250	Isodec 25	250 mm x 10 m	CHF/m	35.70
DIX25280	Isodec 25	280 mm x 10 m	CHF/m	44.10
DIX25300	Isodec 25	300 mm x 10 m	CHF/m	44.10
DIX25315	Isodec 25	315 mm x 10 m	CHF/m	45.40
DIX25355	Isodec 25	355 mm x 10 m	CHF/m	54.50
DIX25400	Isodec 25	400 mm x 10 m	CHF/m	63.50
DIX25450	Isodec 25	450 mm x 10 m	CHF/m	78.30
DIX25500	Isodec 25	500 mm x 10 m	CHF/m	89.90
DIX25560	Isodec 25	560 mm x 10 m	CHF/m	124.50
DIX25600	Isodec 25	600 mm x 10 m	CHF/m	124.50

Lieferfrist: Lager

Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Im Schalldämmbereich Sonodec einsetzen Seite 1.300

Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar, Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch

Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch