



TUYAU A ISOLATION THERMIQUE ISODEC ® 25

Tuyau de ventilation hautement flexible à isolation thermique
Intérieur - 3 couches d'aluminium à 25 µ
et 1 de polyester - Aludec 112
Extérieur - 25 mm isolation fibre de verre 16 kg/m³
Avec gaine aluminium renforcée
Température de fonctionnement -30° à +140° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Homologué AEAI, difficilement inflammable
Indice d'incendie 5.2, attestation AEAI n° 13943
Livrabale en longueurs de 10 m
Comprimé à 1 m, emballé en carton individuel

DIX25065	Isodec 25	65 mm x 10 m	CHF/m	16.00
DIX25080	Isodec 25	80 mm x 10 m	CHF/m	14.30
DIX25100	Isodec 25	100 mm x 10 m	CHF/m	16.70
DIX25125	Isodec 25	125 mm x 10 m	CHF/m	18.80
DIX25140	Isodec 25	140 mm x 10 m	CHF/m	23.80
DIX25150	Isodec 25	150 mm x 10 m	CHF/m	22.60
DIX25160	Isodec 25	160 mm x 10 m	CHF/m	23.20
DIX25180	Isodec 25	180 mm x 10 m	CHF/m	27.20
DIX25200	Isodec 25	200 mm x 10 m	CHF/m	29.20
DIX25224	Isodec 25	224 mm x 10 m	CHF/m	32.70
DIX25250	Isodec 25	250 mm x 10 m	CHF/m	35.70
DIX25280	Isodec 25	280 mm x 10 m	CHF/m	44.10
DIX25300	Isodec 25	300 mm x 10 m	CHF/m	44.10
DIX25315	Isodec 25	315 mm x 10 m	CHF/m	45.40
DIX25355	Isodec 25	355 mm x 10 m	CHF/m	54.50
DIX25400	Isodec 25	400 mm x 10 m	CHF/m	63.50
DIX25450	Isodec 25	450 mm x 10 m	CHF/m	78.30
DIX25500	Isodec 25	500 mm x 10 m	CHF/m	89.90
DIX25560	Isodec 25	560 mm x 10 m	CHF/m	124.50
DIX25600	Isodec 25	600 mm x 10 m	CHF/m	124.50

Délai de livraison: du stock

Autres longueurs sur demande / Supplément de coupe page 12.1000

Pour isolation phonique Sonodec conseiller page 1.300

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1, non inflammable, Homologation de protection incendie www.vkf.ch

Données techniques page 9.1100 / Diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch