



ISOLIERTER SCHLAUCH ISOALUDEC 25 RF 1

Hochflexibler kälte- u. wärmeisolierender Lüftungsschlauch
Innen- und Aussenschlauch mit Spiralen bestehend aus
je 3 Lagen Alu je 25 μ und 1 Lage Polyester - Aludec 112
Dazwischen 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³
Betriebstemperatur -30° bis +250° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa
Unterdruck max. 200 PA
VKF zugelassen, Brandkennziffer 6q.3, RF 1
Brandschutz-Zulassung Nr. 18778, nicht brennbar
Lieferbar in Längen von 6 m, komprimiert auf 1 m
In Einzelkarton verpackt

DIY25080	Isoaludec 25	80 mm x 6 m	CHF/m	23.70
DIY25100	Isoaludec 25	100 mm x 6 m	CHF/m	23.70
DIY25125	Isoaludec 25	125 mm x 6 m	CHF/m	27.40
DIY25150	Isoaludec 25	150 mm x 6 m	CHF/m	31.70
DIY25160	Isoaludec 25	160 mm x 6 m	CHF/m	34.30
DIY25180	Isoaludec 25	180 mm x 6 m	CHF/m	35.70
DIY25200	Isoaludec 25	200 mm x 6 m	CHF/m	37.00
DIY25224	Isoaludec 25	224 mm x 6 m	CHF/m	41.00
DIY25250	Isoaludec 25	250 mm x 6 m	CHF/m	47.30
DIY25280	Isoaludec 25	280 mm x 6 m	CHF/m	59.90
DIY25300	Isoaludec 25	300 mm x 6 m	CHF/m	59.90
DIY25315	Isoaludec 25	315 mm x 6 m	CHF/m	63.10
DIY25355	Isoaludec 25	355 mm x 6 m	CHF/m	71.90
DIY25400	Isoaludec 25	400 mm x 6 m	CHF/m	81.30
DIY25450	Isoaludec 25	450 mm x 6 m	CHF/m	92.60
DIY25500	Isoaludec 25	500 mm x 6 m	CHF/m	104.50
DIY25560	Isoaludec 25	560 mm x 6 m	CHF/m	124.10
DIY25600	Isoaludec 25	600 mm x 6 m	CHF/m	191.10

Lieferfrist: Lager bis \varnothing 450 mm

Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Im Schalldämmbereich Sonoaludec einsetzen Seite 1.305

Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar

Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch

Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch, gemäss VKF-Richtlinien zu verbauen