



TUYAU A ISOLATION THERMIQUE ISOALUDEC 25 RF 1

Tuyau de ventilation hautement flexible à isolation thermique
Tuyau intérieur et extérieur avec des spirales
Composés de 3 couches d'aluminium à 25 µ et 1 couche de polyester - Aludec 112, séparées par une isolation 25 mm fibre de verre 16 kg/m³
Température de fonctionnement -30° à +250° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Homologué AEAI, indice d'incendie 6q.3, RF 1
Attestation AEAI n° 18778, non inflammable
Livrabable en longueurs de 6 m
Comprimé à 1 m, emballé en carton individuel

DIY25080	Isoaludec 25	80 mm x 6 m	CHF/m	23.70
DIY25100	Isoaludec 25	100 mm x 6 m	CHF/m	23.70
DIY25125	Isoaludec 25	125 mm x 6 m	CHF/m	27.40
DIY25150	Isoaludec 25	150 mm x 6 m	CHF/m	31.70
DIY25160	Isoaludec 25	160 mm x 6 m	CHF/m	34.30
DIY25180	Isoaludec 25	180 mm x 6 m	CHF/m	35.70
DIY25200	Isoaludec 25	200 mm x 6 m	CHF/m	37.00
DIY25224	Isoaludec 25	224 mm x 6 m	CHF/m	41.00
DIY25250	Isoaludec 25	250 mm x 6 m	CHF/m	47.30
DIY25280	Isoaludec 25	280 mm x 6 m	CHF/m	59.90
DIY25300	Isoaludec 25	300 mm x 6 m	CHF/m	59.90
DIY25315	Isoaludec 25	315 mm x 6 m	CHF/m	63.10
DIY25355	Isoaludec 25	355 mm x 6 m	CHF/m	71.90
DIY25400	Isoaludec 25	400 mm x 6 m	CHF/m	81.30
DIY25450	Isoaludec 25	450 mm x 6 m	CHF/m	92.60
DIY25500	Isoaludec 25	500 mm x 6 m	CHF/m	104.50
DIY25560	Isoaludec 25	560 mm x 6 m	CHF/m	124.10
DIY25600	Isoaludec 25	600 mm x 6 m	CHF/m	191.10

Délai de livraison: de stock jusqu'au Ø 450 mm

Autres longueurs sur demande / Supplément de coupe page 12.100

Pour isolation phonique Sonoaludec conseiller page 1.305

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1, non inflammable

Données techniques page 9.1100 / Diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch

Homologation de protection incendie www.vkf.ch, à monter selon les directives de l'AEAI