



TUYAU A ISOLATION THERMIQUE ISOCOMBIDEC 25 GRIS RAL 9023

Tuyau de ventilation hautement flexible à isolation thermique

Tuyau intérieur et extérieur avec spirales

Intérieur - 3 couches d'aluminium à 25 µ

et 1 de polyester - Aludec 112

Isolation 25 mm fibre de verre 16 kg/m³

Extérieur - Combidec, auto-extinctrice

Température de fonctionnement -30° à +140° C

Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa

En cas de dépression max. 200 Pa

Difficilement inflammable, RF2

Livrable en longueurs de 6 m, comprimé à 1 m

Emballé en carton individuel

DIX25DCG080	Isocombidec 25 gris	80 mm x 6 m	CHF/m	22.60
DIX25DCG100	Isocombidec 25 gris	100 mm x 6 m	CHF/m	22.60
DIX25DCG125	Isocombidec 25 gris	125 mm x 6 m	CHF/m	26.10
DIX25DCG150	Isocombidec 25 gris	150 mm x 6 m	CHF/m	30.20
DIX25DCG160	Isocombidec 25 gris	160 mm x 6 m	CHF/m	32.70
DIX25DCG180	Isocombidec 25 gris	180 mm x 6 m	CHF/m	34.00
DIX25DCG200	Isocombidec 25 gris	200 mm x 6 m	CHF/m	35.20
DIX25DCG224	Isocombidec 25 gris	224 mm x 6 m	CHF/m	39.00
DIX25DCG250	Isocombidec 25 gris	250 mm x 6 m	CHF/m	45.00
DIX25DCG280	Isocombidec 25 gris	280 mm x 6 m	CHF/m	57.00
DIX25DCG300	Isocombidec 25 gris	300 mm x 6 m	CHF/m	57.00
DIX25DCG315	Isocombidec 25 gris	315 mm x 6 m	CHF/m	60.10
DIX25DCG355	Isocombidec 25 gris	355 mm x 6 m	CHF/m	68.50
DIX25DCG400	Isocombidec 25 gris	400 mm x 6 m	CHF/m	77.40
DIX25DCG450	Isocombidec 25 gris	450 mm x 6 m	CHF/m	88.20
DIX25DCG500	Isocombidec 25 gris	500 mm x 6 m	CHF/m	99.70
DIX25DCG560	Isocombidec 25 gris	560 mm x 6 m	CHF/m	118.90
DIX25DCG600	Isocombidec 25 gris	600 mm x 6 m	CHF/m	183.00

Délai de livraison: de stock jusqu'au Ø 450 mm

Autres longueurs, en blanc ou noir sur demande

Supplément de coupe page 12.1000

Pour isolation phonique Sonocombidec conseiller page 1.310

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1, non inflammable