



ISOLIERTER SCHLAUCH

ISODEC ® 50

Hochflexibler kälte- u. wärmeisolierender Lüftungsschlauch
Innen - 3 Lagen Alu je 25 µ, 1 Lage Polyester - Aludec 112
Aussen - 50 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³
Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle
Betriebstemperatur -30° bis +140° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa
Unterdruck max. 200 Pa
VKF zugelassen, schwer brennbar
Brandkennziffer 5.2, Brandschutz-Zulassung Nr. 13943
Lieferbar in Längen von 7.5 m, komprimiert auf 1 m
In Einzelkarton verpackt

DIX50080	Isodec 50	80 mm x 7.5 m	CHF/m	26.50
DIX50100	Isodec 50	100 mm x 7.5 m	CHF/m	26.50
DIX50125	Isodec 50	125 mm x 7.5 m	CHF/m	30.20
DIX50150	Isodec 50	150 mm x 7.5 m	CHF/m	34.60
DIX50160	Isodec 50	160 mm x 7.5 m	CHF/m	36.60
DIX50180	Isodec 50	180 mm x 7.5 m	CHF/m	41.10
DIX50200	Isodec 50	200 mm x 7.5 m	CHF/m	44.30
DIX50224	Isodec 50	224 mm x 7.5 m	CHF/m	49.40
DIX50250	Isodec 50	250 mm x 7.5 m	CHF/m	54.40
DIX50280	Isodec 50	280 mm x 7.5 m	CHF/m	64.30
DIX50300	Isodec 50	300 mm x 7.5 m	CHF/m	64.30
DIX50315	Isodec 50	315 mm x 7.5 m	CHF/m	65.40
DIX50355	Isodec 50	355 mm x 7.5 m	CHF/m	77.50
DIX50400	Isodec 50	400 mm x 7.5 m	CHF/m	96.60
DIX50450	Isodec 50	450 mm x 7.5 m	CHF/m	111.80
DIX50500	Isodec 50	500 mm x 7.5 m	CHF/m	125.40
DIX50560	Isodec 50	560 mm x 7.5 m	CHF/m	165.30
DIX50600	Isodec 50	600 mm x 7.5 m	CHF/m	165.30

Lieferfrist: Lager

Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Im Schalldämmbereich Sonodec einsetzen Seite 1.350

Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar

Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch

Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch