



## TUYAU A ISOLATION THERMIQUE ISODEC ® 50

Tuyau de ventilation hautement flexible à isolation thermique  
Intérieur - 3 couches d'aluminium à 25 µ  
et 1 de polyester - Aludec 112  
Extérieur - 50 mm isolation fibre de verre 16 kg/m<sup>3</sup>  
Avec gaine aluminium renforcée  
Température de fonctionnement -30° à +140° C  
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa  
En cas de dépression max. 200 Pa  
Homologué AEAI, difficilement inflammable  
Indice d'incendie 5.2, attestation AEAI n° 13943  
Livrablé en longueurs de 7.5 m, comprimé à 1 m  
Emballé en carton individuel

DIX50080	Isodec 50	80 mm x 7.5 m	CHF/m	26.50
DIX50100	Isodec 50	100 mm x 7.5 m	CHF/m	26.50
DIX50125	Isodec 50	125 mm x 7.5 m	CHF/m	30.20
DIX50150	Isodec 50	150 mm x 7.5 m	CHF/m	34.60
DIX50160	Isodec 50	160 mm x 7.5 m	CHF/m	36.60
DIX50180	Isodec 50	180 mm x 7.5 m	CHF/m	41.10
DIX50200	Isodec 50	200 mm x 7.5 m	CHF/m	44.30
DIX50224	Isodec 50	224 mm x 7.5 m	CHF/m	49.40
DIX50250	Isodec 50	250 mm x 7.5 m	CHF/m	54.40
DIX50280	Isodec 50	280 mm x 7.5 m	CHF/m	64.30
DIX50300	Isodec 50	300 mm x 7.5 m	CHF/m	64.30
DIX50315	Isodec 50	315 mm x 7.5 m	CHF/m	65.40
DIX50355	Isodec 50	355 mm x 7.5 m	CHF/m	77.50
DIX50400	Isodec 50	400 mm x 7.5 m	CHF/m	96.60
DIX50450	Isodec 50	450 mm x 7.5 m	CHF/m	111.80
DIX50500	Isodec 50	500 mm x 7.5 m	CHF/m	125.40
DIX50560	Isodec 50	560 mm x 7.5 m	CHF/m	165.30
DIX50600	Isodec 50	600 mm x 7.5 m	CHF/m	165.30

Délai de livraison: de stock

Autres longueurs sur demande / Supplément de coupe 12.1000

Pour isolation phonique Sonodec conseiller page 1.350

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1, non inflammable

Données techniques 9.1100 / Diagramme de perte de charge voir [www.deppingag.ch](http://www.deppingag.ch)

Homologation de protection incendie [www.vkf.ch](http://www.vkf.ch)