Depping AG/SA • Niedermattstrasse 3b • CH-4528 Zuchwil
Tel. +41 (0)32 686 80 00 • e-mail: depping@deppingag.ch
www.deppingag.ch

SCHALLDÄMMENDER SCHLAUCH SONOALUDEC 25 RF 1

Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch, Innen- und Aussenschlauch mit Spiralen bestehend aus je 3 Lagen Alu je 25 µ und 1 Lage Polyester - Aludec 112, Innenschlauch perforiert
Dazwischen Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m3
Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolation
Betriebstemperatur –30° bis +250° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa
Unterdruck max. 200 Pa
VKF zugelassen, Brandkennziffer 6q.3, RF 1
Brandschutz-Zulassungs Nr. 18778, nicht brennbar
Lieferbar in Längen von 6 m, komprimiert auf 1 m
In Einzelkarton verpackt

DSY25080	Sonoaludec 25	80 mm x 6 m	CHF/m	25.10
DSY25100	Sonoaludec 25	100 mm x 6 m	CHF/m	25.10
DSY25125	Sonoaludec 25	125 mm x 6 m	CHF/m	29.10
DSY25150	Sonoaludec 25	150 mm x 6 m	CHF/m	32.60
DSY25160	Sonoaludec 25	160 mm x 6 m	CHF/m	35.20
DSY25180	Sonoaludec 25	180 mm x 6 m	CHF/m	36.90
DSY25200	Sonoaludec 25	200 mm x 6 m	CHF/m	38.20
DSY25224	Sonoaludec 25	224 mm x 6 m	CHF/m	43.80
DSY25250	Sonoaludec 25	250 mm x 6 m	CHF/m	48.90
DSY25280	Sonoaludec 25	280 mm x 6 m	CHF/m	60.80
DSY25300	Sonoaludec 25	300 mm x 6 m	CHF/m	60.80
DSY25315	Sonoaludec 25	315 mm x 6 m	CHF/m	63.90
DSY25355	Sonoaludec 25	355 mm x 6 m	CHF/m	73.80
DSY25400	Sonoaludec 25	400 mm x 6 m	CHF/m	82.90
DSY25450	Sonoaludec 25	450 mm x 6 m	CHF/m	93.90
DSY25500	Sonoaludec 25	500 mm x 6 m	CHF/m	105.70
DSY25560	Sonoaludec 25	560 mm x 6 m	CHF/m	122.40
DSY25600	Sonoaludec 50	600 mm x 6 m	CHF/m	194.60

Lieferfrist: Lager bis ∅ 450 mm
Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000
Im Kältebereich Isoaludec 2500 einsetzen Seite 1.205 / Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar
Technische Daten Seite 9.1100 / Schalldämmwerte und Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch
Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch, gemäss VKF-Richtlinien zu verbauen