



TUYAU A ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE SONOALUDEC 25 RF 1

Tuyau de ventilation hautement flexible à isolation phonique et thermique. Tuyau intérieur et extérieur avec des spirales. Composé de 3 couches d'alu à 25 μ et 1 couche de polyester - Aludec 112, tuyau intérieur perforée séparé par une isolation 25 mm, fibre de verre 16 kg/m³ Film de protection entre le tuyau intérieur et l'isolation
Température de fonctionnement -30° à +250° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Homologué AEAI, indice d'incendie 6q.3, RF 1
Attestation AEAI n° 18778, non inflammable
Livrabable en longueurs de 6 m, comprimé à 1 m
Emballé en carton individuel

DSY25080	Sonoaludec 25	80 mm x 6 m	CHF/m	25.10
DSY25100	Sonoaludec 25	100 mm x 6 m	CHF/m	25.10
DSY25125	Sonoaludec 25	125 mm x 6 m	CHF/m	29.10
DSY25150	Sonoaludec 25	150 mm x 6 m	CHF/m	32.60
DSY25160	Sonoaludec 25	160 mm x 6 m	CHF/m	35.20
DSY25180	Sonoaludec 25	180 mm x 6 m	CHF/m	36.90
DSY25200	Sonoaludec 25	200 mm x 6 m	CHF/m	38.20
DSY25224	Sonoaludec 25	224 mm x 6 m	CHF/m	43.80
DSY25250	Sonoaludec 25	250 mm x 6 m	CHF/m	48.90
DSY25280	Sonoaludec 25	280 mm x 6 m	CHF/m	60.80
DSY25300	Sonoaludec 25	300 mm x 6 m	CHF/m	60.80
DSY25315	Sonoaludec 25	315 mm x 6 m	CHF/m	63.90
DSY25355	Sonoaludec 25	355 mm x 6 m	CHF/m	73.80
DSY25400	Sonoaludec 25	400 mm x 6 m	CHF/m	82.90
DSY25450	Sonoaludec 25	450 mm x 6 m	CHF/m	93.90
DSY25500	Sonoaludec 25	500 mm x 6 m	CHF/m	105.70
DSY25560	Sonoaludec 25	560 mm x 6 m	CHF/m	122.40
DSY25600	Sonoaludec 25	600 mm x 6 m	CHF/m	194.60

Délai de livraison: de stock jusqu'au Ø 450 mm

Autres longueurs sur demande / Supplément de coupe page 12.100

Données techniques page 9.1100 / Pour isolation thermique Isoaludec 2500 conseiller page 1.205

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1, non inflammable

Valeurs d'isolation phonique et diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch

Homologation de protection incendie www.vkf.ch, à monter selon les directives de l'AEAI