Depping AG/SA • Niedermattstrasse 3b • CH-4528 Zuchwil
Tel. +41 (0)32 686 80 00 • e-mail: depping@deppingag.ch
www.deppingag.ch

SCHALLDÄMPFER
SONOALUDEC 25 GLXYM RF 1

Hochflexibler Schalldämpfer
Innenschlauch "perforiert" Aludec 112
Aussenschlauch mit Spiralen Aludec 112
Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung
Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³
Betriebstemperatur -30° bis +250° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, Betriebsdruck 3000 Pa
Unterdruck max. 200 Pa
VKF zugelassen, Brandkennziffer 6q.3, RF 1
Brandschutz-Zulassung Nr. 18778, nicht brennbar
In Einzelkarton verpackt

Ausführung M: Beidseitig Muffenmass mit Nippel und Lippendichtung

GLXYM125/1.00	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	64.40
GLXYM125/1.25	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	70.70
GLXYM160/1.00	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	73.70
GLXYM160/1.25	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	81.30

Ausführung R: Beidseitig Rohrmass

GLXYR125/1.00	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	64.40
GLXYR125/1.25	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	70.70
GLXYR160/1.00	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	73.70
GLXYR160/1.25	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	81.30

Ausführung RM: Einseitig Rohrmass, einseitig Muffenmass mit Nippel und Lippendichtung

GLXYRM125/1.00	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	64.40
GLXYRM125/1.25	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	70.70
GLXYRM160/1.00	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	73.70
GLXYRM160/1.25	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	81.30

Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage

Für die schnelle und saubere Montage und Demontage ohne Schlauchbriden
Auch bei Lüftungsreinigung

Lieferfrist: auf Anfrage
∅ 100 / 150 / 180 / 200 mm Liefertermin auf Anfrage, Preise siehe www.deppingag.ch
Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar
Technische Daten Seite 9.1100 / Schalldämmwerte und Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch
Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch, gemäss VKF-Richtlinien zu verbauen