



SILENCIEUX SONOALUDEC 25 GLXY RF 1

Silencieux hautement flexible
Tuyau intérieur "perforé" Aludec 112
Tuyau extérieur avec fil spiralé Aludec 112
Film de protection entre le tuyau intérieur et l'isolation
25 mm isolation fibre de verre 16 kg/m³
Température de fonctionnement -30° à +250° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Homologué AEAI, indice d'incendie 6q.3, RF 1
Attestation AEAI n° 18778, non inflammable
Emballé en carton individuel

Finition M: Manchons mâle et joints à lèvres sur les deux côtés

GLXYM125/1.00	Silencieux GLXY	125 mm x 1.00 m	CHF/pce	64.40
GLXYM125/1.25	Silencieux GLXY	125 mm x 1.25 m	CHF/pce	70.70
GLXYM160/1.00	Silencieux GLXY	160 mm x 1.00 m	CHF/pce	73.70
GLXYM160/1.25	Silencieux GLXY	160 mm x 1.25 m	CHF/pce	81.30

Finition R: Manchons femelles sur les deux côtés

GLXYR125/1.00	Silencieux GLXY	125 mm x 1.00 m	CHF/pce	64.40
GLXYR125/1.25	Silencieux GLXY	125 mm x 1.25 m	CHF/pce	70.70
GLXYR160/1.00	Silencieux GLXY	160 mm x 1.00 m	CHF/pce	73.70
GLXYR160/1.25	Silencieux GLXY	160 mm x 1.25 m	CHF/pce	81.30

Finition RM: Un côté manchon femelle, un côté manchon mâle et joint à lèvres

GLXYRM125/1.00	Silencieux GLXY	125 mm x 1.00 m	CHF/pce	64.40
GLXYRM125/1.25	Silencieux GLXY	125 mm x 1.25 m	CHF/pce	70.70
GLXYRM160/1.00	Silencieux GLXY	160 mm x 1.00 m	CHF/pce	73.70
GLXYRM160/1.25	Silencieux GLXY	160 mm x 1.25 m	CHF/pce	81.30

Autres diamètres et longueurs sur demande
Pour un montage/démontage rapide et propre sans brides
ainsi que les nettoyages des systèmes d'aération

Délai de livraison: sur demande

Ø 100 / 150 / 180 / 200 mm délai de livraison sur demande, prix voir www.deppingag.ch

Données techniques page 9.1100

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1, non inflammable

Valeurs d'isolation phonique et diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch

Homologation de protection incendie www.vkf.ch, à monter selon les directives de l'AEAI