



SCHALLDÄMPFER NON-WOVEN MIT STOFFGEWEBE GLXS

**Hochflexibler Schalldämpfer
Innenschlauch Stoffgewebe
Aussen - Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³
mit verstärkter, reissfester Aluminiumhülle
Betriebstemperatur -30° bis +140° C
Luftgeschwindigkeit 25 m/s, max. Betriebsdruck 2500 Pa
Unterdruck max. 200 Pa
Schwer entflammbar, B-s1, d0 EN 13501-1**

Hervorragende Schalldämmwerte Seite 11.1321

Ausführung M: Beidseitig Muffenmass mit Nippel und Lippendichtung

GLXSM125/1.00	Schalldämpfer Non-Woven	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	50.70
GLXSM125/1.25	Schalldämpfer Non-Woven	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	53.60
GLXSM160/1.00	Schalldämpfer Non-Woven	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	57.80
GLXSM160/1.25	Schalldämpfer Non-Woven	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	61.40

Ausführung R: Beidseitig Rohrmass

GLXSR125/1.00	Schalldämpfer Non-Woven	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	50.70
GLXSR125/1.25	Schalldämpfer Non-Woven	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	53.60
GLXSR160/1.00	Schalldämpfer Non-Woven	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	57.80
GLXSR160/1.25	Schalldämpfer Non-Woven	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	61.40

Ausführung RM: Einseitig Rohrmass, einseitig Muffenmass mit Nippel und Lippendichtung

GLXSRM125/1.00	Schalldämpfer Non-Woven	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	50.70
GLXSRM125/1.25	Schalldämpfer Non-Woven	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	53.60
GLXSRM160/1.00	Schalldämpfer Non-Woven	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	57.80
GLXSRM160/1.25	Schalldämpfer Non-Woven	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	61.40

Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage

**Für die schnelle und saubere Montage und Demontage ohne Schlauchbriden
Auch bei Lüftungsreinigung und Service**

Lieferfrist: auf Anfrage

Ø 100 / 150 / 180 / 200 mm lieferbar, Preise siehe www.deppingag.ch
Schalldämmwerte siehe www.deppingag.ch

Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar

Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch