



SILENCIEUX NON-WOVEN TISSU NON-TISSE GLXS

Silencieux hautement flexible
Intérieur: Tissu non-tissé
Extérieur: 25 mm isolation fibre de verre 16 kg/m³
Avec gaine aluminium renforcée
Température de fonctionnement -30° à +140° C
Vitesse d'air 25 m/s, pression max. 2500 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Difficilement inflammable, B-s1, d0 EN 13501-1

Excellents valeurs d'isolation phonique page 11.1321

Finition M: Manchons mâle et joints à lèvres sur les deux côtés

GLXSM125/1.00	Silencieux Non-Woven	125 mm x 1.00 m	CHF/pce	50.70
GLXSM125/1.25	Silencieux Non-Woven	125 mm x 1.25 m	CHF/pce	53.60
GLXSM160/1.00	Silencieux Non-Woven	160 mm x 1.00 m	CHF/pce	57.80
GLXSM160/1.25	Silencieux Non-Woven	160 mm x 1.25 m	CHF/pce	61.40

Finition R: Manchons femelles sur les deux côtés

GLXSR125/1.00	Silencieux Non-Woven	125 mm x 1.00 m	CHF/pce	50.70
GLXSR125/1.25	Silencieux Non-Woven	125 mm x 1.25 m	CHF/pce	53.60
GLXSR160/1.00	Silencieux Non-Woven	160 mm x 1.00 m	CHF/pce	57.80
GLXSR160/1.25	Silencieux Non-Woven	160 mm x 1.25 m	CHF/pce	61.40

Finition RM: Un côté manchon femelle, un côté manchon mâle et joint à lèvres

GLXSRM125/1.00	Silencieux Non-Woven	125 mm x 1.00 m	CHF/pce	50.70
GLXSRM125/1.25	Silencieux Non-Woven	125 mm x 1.25 m	CHF/pce	53.60
GLXSRM160/1.00	Silencieux Non-Woven	160 mm x 1.00 m	CHF/pce	57.80
GLXSRM160/1.25	Silencieux Non-Woven	160 mm x 1.25 m	CHF/pce	61.40

Autres diamètres et longueurs sur demande

**Pour un montage/démontage rapide et propre sans brides
ainsi que les nettoyages des systèmes d'aération**

Délai du livraison: sur demande

Ø 100 / 150 / 180 / 200 mm livrable, prix voir www.deppingag.ch

Données techniques page 9.1100

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1 non inflammable

Valeurs d'isolation phonique et diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch