



SCHALLDÄMPFER SONOCOMBIDEC 25 GRAU GLXCM

Hochflexibler Schalldämpfer
Innenschlauch "perforiert" Aludec 112
Aussenschlauch mit Spiralen Combidec grau RAL 9023
Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung
Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³
Betriebstemperatur -30° bis +140° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, Betriebsdruck 3000 Pa
Unterdruck max. 200 Pa
Schwer brennbar, RF2
In Einzelkarton verpackt

Ausführung M: Beidseitig Muffenmass mit Nippel und Lippendichtung

GLXCM125/1.00	Schalldämpfer GLXC	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	70.40
GLXCM125/1.25	Schalldämpfer GLXC	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	78.20
GLXCM160/1.00	Schalldämpfer GLXC	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	79.00
GLXCM160/1.25	Schalldämpfer GLXC	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	87.90

Ausführung R: Beidseitig Rohrmass

GLXCR125/1.00	Schalldämpfer GLXC	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	70.40
GLXCR125/1.25	Schalldämpfer GLXC	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	78.20
GLXCR160/1.00	Schalldämpfer GLXC	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	79.00
GLXCR160/1.25	Schalldämpfer GLXC	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	87.90

Ausführung RM: Einseitig Rohrmass, einseitig Muffenmass mit Nippel und Lippendichtung

GLXCRM125/1.00	Schalldämpfer GLXC	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	70.40
GLXCRM125/1.25	Schalldämpfer GLXC	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	78.20
GLXCRM160/1.00	Schalldämpfer GLXC	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	79.00
GLXCRM160/1.25	Schalldämpfer GLXC	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	87.90

Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage

**Für die schnelle und saubere Montage und Demontage ohne Schlauchbriden
Auch bei Lüftungsreinigung**

Lieferfrist: auf Anfrage

Ø 100 / 150 / 180 / 200 mm lieferbar, Preise siehe www.deppingag.ch

Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar / Technische Daten Seite 9.1100

Schalldämmwerte und Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch