



## SILENCIEUX SONOCOMBIDEC 25 GRIS GLXC

Silencieux hautement flexible  
Tuyau intérieur "perforé" Aludec 112  
Tuyau extérieur avec fil spiralé Combidec gris RAL 9023  
Film de protection entre le tuyau intérieur et l'isolation  
25 mm isolation fibre de verre 16 kg/m<sup>3</sup>  
Température de fonctionnement -30° à +140° C  
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa  
En cas de dépression max. 200 Pa  
Difficilement inflammable, RF2  
Emballé en carton individuel

### Finition M: Manchons mâle et joints à lèvres sur les deux côtés

GLXCM125/1.00	Silencieux GLXC	125 mm x 1.00 m	CHF/pce	70.40
GLXCM125/1.25	Silencieux GLXC	125 mm x 1.25 m	CHF/pce	78.20
GLXCM160/1.00	Silencieux GLXC	160 mm x 1.00 m	CHF/pce	79.00
GLXCM160/1.25	Silencieux GLXC	160 mm x 1.25 m	CHF/pce	87.90

### Finition R: Manchons femelles sur les deux côtés

GLXCR125/1.00	Silencieux GLXC	125 mm x 1.00 m	CHF/pce	70.40
GLXCR125/1.25	Silencieux GLXC	125 mm x 1.25 m	CHF/pce	78.20
GLXCR160/1.00	Silencieux GLXC	160 mm x 1.00 m	CHF/pce	79.00
GLXCR160/1.25	Silencieux GLXC	160 mm x 1.25 m	CHF/pce	87.90

### Finition RM: Un côté manchon femelle, un côté manchon mâle et joint à lèvres

GLXCRM125/1.00	Silencieux GLXC	125 mm x 1.00 m	CHF/pce	70.40
GLXCRM125/1.25	Silencieux GLXC	125 mm x 1.25 m	CHF/pce	78.20
GLXCRM160/1.00	Silencieux GLXC	160 mm x 1.00 m	CHF/pce	79.00
GLXCRM160/1.25	Silencieux GLXC	160 mm x 1.25 m	CHF/pce	87.90

Autres diamètres et longueurs sur demande

Pour un montage/démontage rapide et propre sans brides  
ainsi que les nettoyages des systèmes d'aération

Délai de livraison: sur demande

Ø 100 / 150 / 180 / 200 mm livrable, prix voir [www.deppingag.ch](http://www.deppingag.ch)

Données techniques page 9.1100

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1, non inflammable

Valeurs d'isolation phonique et diagramme de perte de charge voir [www.deppingag.ch](http://www.deppingag.ch)