



SCHALLDÄMMENDER SCHLAUCH MIT STOFFGEWEBE "NON WOVEN" 25

Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender
Lüftungsschlauch

Innen - Stoffgewebe aus Polypropylen

Aussen - Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³

Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle

Betriebstemperatur -30° bis +140° C

Luftgeschwindigkeit 25 m/s, Betriebsdruck bis +2500 Pa

Unterdruck max. 200 Pa

Schwer entflammbar, B-s1, d0

Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 1 m

SBI25080	Sonodec	080 mm x 10 m	CHF/m	15.60
SBI25100	Sonodec	100 mm x 10 m	CHF/m	17.40
SBI25125	Sonodec	125 mm x 10 m	CHF/m	19.80
SBI25150	Sonodec	150 mm x 10 m	CHF/m	23.50
SBI25160	Sonodec	160 mm x 10 m	CHF/m	24.50
SBI25180	Sonodec	180 mm x 10 m	CHF/m	28.60
SBI25200	Sonodec	200 mm x 10 m	CHF/m	30.60
SBI25250	Sonodec	250 mm x 10 m	CHF/m	37.50
SBI25315	Sonodec	315 mm x 10 m	CHF/m	51.90
SBI25355	Sonodec	355 mm x 10 m	CHF/m	56.90
SBI25400	Sonodec	400 mm x 10 m	CHF/m	69.50
SBI25450	Sonodec	450 mm x 10 m	CHF/m	80.30
SBI25500	Sonodec	500 mm x 10 m	CHF/m	87.10

Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage

Bitte beachten Sie die hervorragenden Schalldämmwerte Seite 11.1321

Perfekt für Komfort-Lüftung und andere Anwendungen

Lieferfrist: Lager

Andere Durchmesser auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar, R-Wert 0.65m² K / W

Technische Daten Seite 9.1100 / Schalldämmwerte und Druckverlust-Diagramm www.deppingag.ch

Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch