



SCHALLDÄMMENDER SCHLAUCH NON WOVEN GREENDEC® 25

Hochflexibler antibakterieller, schalldämmender
und wärmeisolierender Lüftungsschlauch
Innen - Stoffgewebe aus Polypropylen beschichtet mit
antimikrobiellen Sanitized®
Aussen - Glasfaserisolation 25 mm 16 kg/m³
mit verstärkter, reissfester Aluminiumhülle
Betriebstemperatur -30° bis +90° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, Betriebsdruck bis +2000 Pa
Unterdruck max. 200 Pa
Schwer entflammbar, B-s1 d0
Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 1 m

SBIG25080	Greendec	080 mm x 10 m	CHF/m	16.00
SBIG25100	Greendec	100 mm x 10 m	CHF/m	19.00
SBIG25125	Greendec	125 mm x 10 m	CHF/m	22.00
SBIG25150	Greendec	150 mm x 10 m	CHF/m	25.00
SBIG25160	Greendec	160 mm x 10 m	CHF/m	26.00
SBIG25180	Greendec	180 mm x 10 m	CHF/m	30.00
SBIG25200	Greendec	200 mm x 10 m	CHF/m	32.00
SBIG25224	Greendec	224 mm x 10 m	CHF/m	37.00
SBIG25250	Greendec	250 mm x 10 m	CHF/m	42.00
SBIG25280	Greendec	280 mm x 10 m	CHF/m	46.00
SBIG25300	Greendec	300 mm x 10 m	CHF/m	48.00
SBIG25315	Greendec	315 mm x 10 m	CHF/m	49.00

Andere Durchmesser und Ausführungen auf Anfrage
Bitte beachten Sie die hervorragenden Schalldämmwerte Seite 11.1325
Perfekt für Komfort-Lüftung, Spitäler, Altersheime, Schulen,
Kindergärten, Arztpraxen und andere Anwendungen

Lieferfrist: Lager bis Ø 250 mm, ausgenommen Ø 224 mm
Andere Durchmesser auf Anfrage, Verschnittzuschlag Seite 12.1000
Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar, R-Wert 0.65m² K / W
Technische Daten Seite 9.1100 + 9.1325 / Schalldämmwerte und Druckverlust-Diagramm www.deppingag.ch
Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch