



TUYAU A ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE GREENDEC ® 25

Tuyau de ventilation hautement flexible antibactérien
à isolation phonique et thermique
Intérieur - tissu polypropylène traité en
Sanitized® antimicrobien
Extérieur - isolation fibre de verre 25 mm 16 kg/m³
avec gaine aluminium renforcée
Température de fonctionnement -30° à +90° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression jusqu'à +2000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Difficilement inflammable, B-s1 d0
Livrabile en longueurs de 10 m, comprimé à 1 m

SBIG25080	Greendec	080 mm x 10 m	CHF/m	16.00
SBIG25100	Greendec	100 mm x 10 m	CHF/m	19.00
SBIG25125	Greendec	125 mm x 10 m	CHF/m	22.00
SBIG25150	Greendec	150 mm x 10 m	CHF/m	25.00
SBIG25160	Greendec	160 mm x 10 m	CHF/m	26.00
SBIG25180	Greendec	180 mm x 10 m	CHF/m	30.00
SBIG25200	Greendec	200 mm x 10 m	CHF/m	32.00
SBIG25224	Greendec	224 mm x 10 m	CHF/m	37.00
SBIG25250	Greendec	250 mm x 10 m	CHF/m	42.00
SBIG25280	Greendec	280 mm x 10 m	CHF/m	46.00
SBIG25300	Greendec	300 mm x 10 m	CHF/m	48.00
SBIG25315	Greendec	315 mm x 10 m	CHF/m	49.00

Autres diamètres / variantes sur demande

Veillez noter les excellents valeurs d'isolation phonique page 11.1325

**Idéal pour ventilation de confort, Hôpitaux, Etablissement médicaux sociales EMS, Ecoles,
Ecoles infantines, Cabinets médicaux, etc.**

Délai de livraison: de stock jusqu'à Ø 250 mm, sauf Ø 224 mm

Autres diamètre sur demande / Supplément de coupe page 12.1000

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1 non inflammable, valeur R 0.65m² K / W

Données techniques page 9.1100 + 9.1325 / Diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch

Homologation de protection incendie www.vkf.ch