



## SCHALLDÄMMENDER SCHLAUCH SONODEC ® 50

Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch. Innen - 3 Lagen Alu je 25 µ, 1 Lage Polyester perforiert - Aludec 112  
Aussen - Glasfaserisolation 50 mm 16 kg/m<sup>3</sup>  
Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle  
Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolation  
Betriebstemperatur -30° bis +140° C  
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa  
Unterdruck max. 200 Pa  
VKF zugelassen, schwer brennbar  
Brandkennziffer 5.2, Brandschutz-Zulassung Nr. 13943  
Lieferbar in Längen von 7.5 m, komprimiert auf 1 m  
In Einzelkarton verpackt

DSX50080	Sonodec 50	80 mm x 7.5 m	CHF/m	28.50
DSX50100	Sonodec 50	100 mm x 7.5 m	CHF/m	28.50
DSX50125	Sonodec 50	125 mm x 7.5 m	CHF/m	32.60
DSX50150	Sonodec 50	150 mm x 7.5 m	CHF/m	37.60
DSX50160	Sonodec 50	160 mm x 7.5 m	CHF/m	39.80
DSX50180	Sonodec 50	180 mm x 7.5 m	CHF/m	44.30
DSX50200	Sonodec 50	200 mm x 7.5 m	CHF/m	47.80
DSX50224	Sonodec 50	224 mm x 7.5 m	CHF/m	53.30
DSX50250	Sonodec 50	250 mm x 7.5 m	CHF/m	58.90
DSX50280	Sonodec 50	280 mm x 7.5 m	CHF/m	70.00
DSX50300	Sonodec 50	300 mm x 7.5 m	CHF/m	70.00
DSX50315	Sonodec 50	315 mm x 7.5 m	CHF/m	72.90
DSX50355	Sonodec 50	355 mm x 7.5 m	CHF/m	81.00
DSX50400	Sonodec 50	400 mm x 7.5 m	CHF/m	111.00
DSX50450	Sonodec 50	450 mm x 7.5 m	CHF/m	128.50
DSX50500	Sonodec 50	500 mm x 7.5 m	CHF/m	144.90
DSX50560	Sonodec 50	560 mm x 7.5 m	CHF/m	203.00
DSX50600	Sonodec 50	600 mm x 7.5 m	CHF/m	203.00

Lieferfrist: Lager bis Ø 500 mm

Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Im Kältebereich Isodec 500 einsetzen Seite 1.250 / Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar

Technische Daten Seite 9.1100 / Schalldämmwerte und Druckverlust-Diagramm [www.deppingag.ch](http://www.deppingag.ch)

Brandschutz-Zulassung [www.vkf.ch](http://www.vkf.ch)