



TUYAU A ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE SONODEC ® 50

Tuyau de ventilation hautement flexible à isolation phonique et thermique. Intérieur - 3 couches d'alu à 25 µ, 1 couche de polyester perforées - Aludec 112
Extérieur - 50 mm isolation fibre de verre 16 kg/m³
Avec gaine aluminium renforcée
Film de protection entre le tuyau intérieur et l'isolation
Température de fonctionnement -30° à +140° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Homologué AEAI, difficilement inflammable
Indice d'incendie 5.2, attestation AEAI n° 13943
Livrabable en longueurs de 7.5 m, comprimé à 1 m
Emballé en carton individuel

DSX50080	Sonodec 50	80 mm x 7.5 m	CHF/m	28.50
DSX50100	Sonodec 50	100 mm x 7.5 m	CHF/m	28.50
DSX50125	Sonodec 50	125 mm x 7.5 m	CHF/m	32.60
DSX50150	Sonodec 50	150 mm x 7.5 m	CHF/m	37.60
DSX50160	Sonodec 50	160 mm x 7.5 m	CHF/m	39.80
DSX50180	Sonodec 50	180 mm x 7.5 m	CHF/m	44.30
DSX50200	Sonodec 50	200 mm x 7.5 m	CHF/m	47.80
DSX50224	Sonodec 50	224 mm x 7.5 m	CHF/m	53.30
DSX50250	Sonodec 50	250 mm x 7.5 m	CHF/m	58.90
DSX50280	Sonodec 50	280 mm x 7.5 m	CHF/m	70.00
DSX50300	Sonodec 50	300 mm x 7.5 m	CHF/m	70.00
DSX50315	Sonodec 50	315 mm x 7.5 m	CHF/m	72.90
DSX50355	Sonodec 50	355 mm x 7.5 m	CHF/m	81.00
DSX50400	Sonodec 50	400 mm x 7.5 m	CHF/m	111.00
DSX50450	Sonodec 50	450 mm x 7.5 m	CHF/m	128.50
DSX50500	Sonodec 50	500 mm x 7.5 m	CHF/m	144.90
DSX50560	Sonodec 50	560 mm x 7.5 m	CHF/m	203.00
DSX50600	Sonodec 50	600 mm x 7.5 m	CHF/m	203.00

Délai de livraison: de stock jusqu'au Ø 500 mm

Autres longueurs sur demande / Supplément de coupe page 12.1000

Données techniques page 9.1100 / Pour isolation thermique Isodec 500 conseiller page 1.250

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1, non inflammable

Valeurs d'isolation phonique et diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch

Homologation de protection incendie www.vkf.ch