Depping AG/SA • Niedermattstrasse 3b • CH-4528 Zuchwil
Tel. +41 (0)32 686 80 00 • e-mail: depping@deppingag.ch
www.deppingag.ch

SCHALLDÄMPFER SONODEC ® 50 TRD

Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch, beidseitig mit Schlauchmuffen
Innen 3 Lagen Alu je 25 µ, 1 Lage Polyester perforiert - Aludec 112
Aussen - Glasfaserisolation 50 mm 16 kg/m³
Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle
Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolation
Betriebstemperatur –30° bis +140° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa
Unterdruck max. 200 Pa
VKF zugelassen, schwer brennbar
Brandkennziffer 5.2, Brandschutz-Zulassung Nr. 13943
Lieferbar in Längen von 1 m
In Einzelkarton verpackt

TRD50080	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	80 mm x 1 m	CHF/Stk	39.00
TRD50100	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	100 mm x 1 m	CHF/Stk	41.00
TRD50125	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	125 mm x 1 m	CHF/Stk	43.00
TRD50150	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	150 mm x 1 m	CHF/Stk	48.00
TRD50160	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	160 mm x 1 m	CHF/Stk	49.00
TRD50180	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	180 mm x 1 m	CHF/Stk	54.00
TRD50200	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	200 mm x 1 m	CHF/Stk	56.00
TRD50224	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	224 mm x 1 m	CHF/Stk	60.00
TRD50250	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	250 mm x 1 m	CHF/Stk	63.00
TRD50280	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	280 mm x 1 m	CHF/Stk	78.00
TRD50300	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	300 mm x 1 m	CHF/Stk	78.00
TRD50315	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	315 mm x 1 m	CHF/Stk	82.00
TRD50355	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	355 mm x 1 m	CHF/Stk	97.00
TRD50400	Schalldämpfer Sonodec 50 TRD	400 mm x 1 m	CHF/Stk	103.00

Aufpreise für abweichende Längen:
0.50 bis 1.00 bleiben Preise gleich
1.01 bis 1.25 m zuzüglich 10 %
1.26 bis 1.50 m zuzüglich 15 %
1.51 bis 2.00 m zuzüglich 20 %

Lieferfrist: Lager bis ∅ 450 mm
Andere Längen auf Anfrage
Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar / Technische Daten Seite 9.1100
Schalldämmwerte und Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch
Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch