



SILENCIEUX SONODEC ® 50 TRD

Tuyau de ventilation hautement flexible à isolation phonique et thermique, avec manchons sur les deux côtés
Intérieur - 3 couches d'alu à 25 µ, 1 couche de polyester perforées - Aludec 112
Extérieur - 50 mm isolation fibre de verre 16 kg/m³
Avec gaine aluminium renforcée
Film de protection entre le tuyau intérieur et l'isolation
Température de fonctionnement -30° à +140° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Homologué AEAI, difficilement inflammable
Indice d'incendie 5.2, attestation AEAI n° 13943
Livrabable en longueurs de 1 m
Emballé en carton individuel

TRD50080	Silencieux Sonodec 50 TRD	80 mm x 1 m	CHF/pce	39.00
TRD50100	Silencieux Sonodec 50 TRD	100 mm x 1 m	CHF/pce	41.00
TRD50125	Silencieux Sonodec 50 TRD	125 mm x 1 m	CHF/pce	43.00
TRD50150	Silencieux Sonodec 50 TRD	150 mm x 1 m	CHF/pce	48.00
TRD50160	Silencieux Sonodec 50 TRD	160 mm x 1 m	CHF/pce	49.00
TRD50180	Silencieux Sonodec 50 TRD	180 mm x 1 m	CHF/pce	54.00
TRD50200	Silencieux Sonodec 50 TRD	200 mm x 1 m	CHF/pce	56.00
TRD50224	Silencieux Sonodec 50 TRD	224 mm x 1 m	CHF/pce	60.00
TRD50250	Silencieux Sonodec 50 TRD	250 mm x 1 m	CHF/pce	63.00
TRD50280	Silencieux Sonodec 50 TRD	280 mm x 1 m	CHF/pce	78.00
TRD50300	Silencieux Sonodec 50 TRD	300 mm x 1 m	CHF/pce	78.00
TRD50315	Silencieux Sonodec 50 TRD	315 mm x 1 m	CHF/pce	82.00
TRD50355	Silencieux Sonodec 50 TRD	355 mm x 1 m	CHF/pce	97.00
TRD50400	Silencieux Sonodec 50 TRD	400 mm x 1 m	CHF/pce	103.00

Supplément de prix pour autres longueurs:

0.50 m à 1.00 m même prix que 1.00 m
1.01 m à 1.25 m supplément 10 %
1.26 m à 1.50 m supplément 15 %
1.51 m à 2.00 m supplément 20 %

Délai de livraison: de stock jusqu'au Ø 450 mm

Autres longueurs sur demande

Données techniques page 9.1100

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1, non inflammable

Valeurs d'isolation phonique et diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch

Homologation de protection incendie www.vkf.ch