



## SCHALLDÄMPFER SONOALUDEC 50 GLXYM

Hochflexibler Schalldämpfer  
Innenschlauch "perforiert" Aludec 112  
Aussenschlauch mit Spiralen Aludec 112  
Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung  
Glasfaserisolation 50 mm 16 kg/m<sup>3</sup>  
Betriebstemperatur -30° bis +250° C  
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, Betriebsdruck 3000 Pa  
Unterdruck max. 200 Pa  
VKF zugelassen, Brandkennziffer 6q.3, RF 1  
Brandschutz-Zulassung Nr. 18778, nicht brennbar  
In Einzelkarton verpackt

### Ausführung M: Beidseitig Muffenmass mit Nippel und Lippendichtung

GLXYM5125/1.00	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	71.50
GLXYM5125/1.25	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	78.70
GLXYM5160/1.00	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	83.20
GLXYM5160/1.25	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	92.30

### Ausführung R: Beidseitig Rohrmass

GLXYR5125/1.00	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	71.50
GLXYR5125/1.25	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	78.70
GLXYR5160/1.00	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	83.20
GLXYR5160/1.25	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	92.30

### Ausführung RM: Einseitig Rohrmass, einseitig Muffenmass mit Nippel und Lippendichtung

GLXYRM5125/1.00	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	71.50
GLXYRM5125/1.25	Schalldämpfer GLXYM	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	78.70
GLXYRM5160/1.00	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	83.20
GLXYRM5160/1.25	Schalldämpfer GLXYM	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	92.30

**Für die schnelle und saubere Montage und Demontage ohne Schlauchbriden  
Auch bei Lüftungsreinigung**

Lieferfrist: auf Anfrage

Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage

Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar / Technische Daten Seite 9.1100

Schalldämmwerte und Druckverlust-Diagramm siehe [www.deppingag.ch](http://www.deppingag.ch)

Brandschutz-Zulassung [www.vkf.ch](http://www.vkf.ch), gemäss VKF-Richtlinien zu verbauen