



SILENCIEUX SONOALUDEC 50 GLXY

Silencieux hautement flexible
Tuyau intérieur "perforé" Aludec 112
Tuyau extérieur avec fil spiralé Aludec 112
Film de protection entre le tuyau intérieur et l'isolation
50 mm isolation fibre de verre 16 kg/m³
Température de fonctionnement -30° à +250° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Homologué AEAI, indice d'incendie 6q.3, RF 1
Attestation AEAI n° 18778, non inflammable
Emballé en carton individuel

Finition M: Manchons mâle et joints à lèvres sur les deux côtés

GLXYM5125/1.00	Silencieux GLXY	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	71.50
GLXYM5125/1.25	Silencieux GLXY	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	78.70
GLXYM5160/1.00	Silencieux GLXY	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	83.20
GLXYM5160/1.25	Silencieux GLXY	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	92.30

Finition R: Manchons femelles sur les deux côtés

GLXYR5125/1.00	Silencieux GLXY	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	71.50
GLXYR5125/1.25	Silencieux GLXY	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	78.70
GLXYR5160/1.00	Silencieux GLXY	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	83.20
GLXYR5160/1.25	Silencieux GLXY	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	92.30

Finition RM: Un côté manchon femelle, un côté manchon mâle et joint à lèvres

GLXYRM5125/1.00	Silencieux GLXY	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	71.50
GLXYRM5125/1.25	Silencieux GLXY	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	78.70
GLXYRM5160/1.00	Silencieux GLXY	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	83.20
GLXYRM5160/1.25	Silencieux GLXY	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	92.30

**Pour un montage/démontage rapide et propre sans brides
ainsi que les nettoyages des systèmes d'aération**

Délai de livraison: sur demande

Autres diamètres et longueurs sur demande

Données techniques page 9.1100

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1, non inflammable

Valeurs d'isolation phonique et diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch

Homologation de protection incendie www.vkf.ch, à monter selon les directives de l'AEAI