



SILENCIEUX NON-WOVEN TISSU NON-TISSE GLXS 50

Silencieux hautement flexible
Intérieur: Tissu non-tissé
Extérieur: 50 mm isolation fibre de verre 16 kg/m³
Avec gaine aluminium renforcée
Température de fonctionnement -30° à +140° C
Vitesse d'air 25 m/s, pression max. 2500 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Difficilement inflammable, B-s1, d0 EN 13501-1

Excellents valeurs d'isolation phonique page 11.1321

Finition M: Manchons mâle et joints à lèvres sur les deux côtés

GLXSM5125/1.00	Silencieux Non-Woven	125 mm x 1.00 m	CHF/pce	63.50
GLXSM5125/1.25	Silencieux Non-Woven	125 mm x 1.25 m	CHF/pce	68.90
GLXSM5160/1.00	Silencieux Non-Woven	160 mm x 1.00 m	CHF/pce	73.40
GLXSM5160/1.25	Silencieux Non-Woven	160 mm x 1.25 m	CHF/pce	80.50

Finition R: Manchons femelles sur les deux côtés

GLXSR5125/1.00	Silencieux Non-Woven	125 mm x 1.00 m	CHF/pce	63.50
GLXSR5125/1.25	Silencieux Non-Woven	125 mm x 1.25 m	CHF/pce	68.90
GLXSR5160/1.00	Silencieux Non-Woven	160 mm x 1.00 m	CHF/pce	73.40
GLXSR5160/1.25	Silencieux Non-Woven	160 mm x 1.25 m	CHF/pce	80.50

Finition RM: Un côté manchon femelle, un côté manchon mâle et joint à lèvres

GLXSRM5125/1.00	Silencieux Non-Woven	125 mm x 1.00 m	CHF/pce	63.50
GLXSRM5125/1.25	Silencieux Non-Woven	125 mm x 1.25 m	CHF/pce	68.90
GLXSRM5160/1.00	Silencieux Non-Woven	160 mm x 1.00 m	CHF/pce	73.40
GLXSRM5160/1.25	Silencieux Non-Woven	160 mm x 1.25 m	CHF/pce	80.50

**Pour un montage/démontage rapide et propre sans brides
ainsi que les nettoyages des systèmes d'aération**

Délai du livraison: selon la quantité 2 - 10 jours

Autres diamètres et longueurs sur demande

Données techniques page 9.1100

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1 non inflammable

Valeurs d'isolation phonique et diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch