



SILENCIEUX SONOCOMBIDEC 50 GRIS GLXC

Silencieux hautement flexible
Tuyau intérieur "perforé" Aludec 112
Tuyau extérieur avec fil spiralé Combidec gris RAL 9023
Film de protection entre le tuyau intérieur et l'isolation
50 mm isolation fibre de verre 16 kg/m³
Température de fonctionnement -30° à +140° C
Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Difficilement inflammable, RF2
Emballé en carton individuel

Finition M: Manchons mâle et joints à lèvres sur les deux côtés

GLXCM5125/1.00	Silencieux GLXC	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	77.70
GLXCM5125/1.25	Silencieux GLXC	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	86.80
GLXCM5160/1.00	Silencieux GLXC	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	88.70
GLXCM5160/1.25	Silencieux GLXC	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	99.70

Finition R: Manchons femelles sur les deux côtés

GLXCR5125/1.00	Silencieux GLXC	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	77.70
GLXCR5125/1.25	Silencieux GLXC	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	86.80
GLXCR5160/1.00	Silencieux GLXC	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	88.70
GLXCR5160/1.25	Silencieux GLXC	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	99.70

Finition RM: Un côté manchon femelle, un côté manchon mâle et joint à lèvres

GLXCRM5125/1.00	Silencieux GLXC	125 mm x 1.00 m	CHF/Stk	77.70
GLXCRM5125/1.25	Silencieux GLXC	125 mm x 1.25 m	CHF/Stk	86.80
GLXCRM5160/1.00	Silencieux GLXC	160 mm x 1.00 m	CHF/Stk	88.70
GLXCRM5160/1.25	Silencieux GLXC	160 mm x 1.25 m	CHF/Stk	99.70

**Pour un montage/démontage rapide et propre sans brides
ainsi que les nettoyages des systèmes d'aération**

Délai de livraison: sur demande

Données techniques page 9.1100

Isolation fibre de verre selon norme UE classe 1, non inflammable

Valeurs d'isolation phonique et diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch