



## SCHALLDÄMMENDER SCHLAUCH MIT STOFFGEWEBE "NON WOVEN" 50

Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender  
Lüftungsschlauch

Innen - Stoffgewebe aus Polypropylen

Aussen - 50 mm Glasfaserisolation 16 kg/m<sup>3</sup>

Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle

Betriebstemperatur -30° bis +140° C

Luftgeschwindigkeit 25 m/s, max. Betriebsdruck 2500 Pa

Unterdruck max. 200 Pa

Schwer entflammbar, B-s1, d0 EN 13501-1

Lieferbar in Längen von 7.5 m, komprimiert auf 1 m

SBI50080	Sonodec	080 mm x 7.5 m	CHF/m	28.50
SBI50100	Sonodec	100 mm x 7.5 m	CHF/m	28.50
SBI50125	Sonodec	125 mm x 7.5 m	CHF/m	32.60
SBI50150	Sonodec	150 mm x 7.5 m	CHF/m	37.60
SBI50160	Sonodec	160 mm x 7.5 m	CHF/m	39.80
SBI50180	Sonodec	180 mm x 7.5 m	CHF/m	44.30
SBI50200	Sonodec	200 mm x 7.5 m	CHF/m	47.80
SBI50250	Sonodec	250 mm x 7.5 m	CHF/m	58.90
SBI50315	Sonodec	315 mm x 7.5 m	CHF/m	72.90
SBI50355	Sonodec	355 mm x 7.5 m	CHF/m	85.00

**Bitte beachten Sie die hervorragenden Schalldämmwerte Seite 11.1321  
Perfekt für Komfort-Lüftung und andere Anwendungen**

Lieferfrist: Lager bis Ø 250 mm

Andere Längen auf Anfrage, Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Glasfaserisolation EU Norm Klasse 1 nicht brennbar, R-Wert 0.65m<sup>2</sup> K / W

Technische Daten Seite 9.1100 / Schalldämmwerte und Druckverlust-Diagramm [www.deppingag.ch](http://www.deppingag.ch)

Brandschutz-Zulassung [www.vkf.ch](http://www.vkf.ch)