



## PVC SCHLAUCH GREYDEC ® 122 GRAU RAL 9023 FÜR UNTER- UND ÜBERDRUCK

Hochflexibler Kunststoffschlauch, Polyamidgewebe  
beidseitig mit PVC beschichtet  
Besonders für Situationen mit Unterdruck geeignet  
Drahtabstand 22 mm, stärkerer Draht als bei DG100  
Betriebstemperatur  $-10^{\circ}$  bis  $+70^{\circ}$  C  
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3'000 Pa  
Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 1.2 m  
In Einzelkarton verpackt

DG122080	Greydec 122	80 mm x 10 m	CHF/m	11.00
DG122100	Greydec 122	100 mm x 10 m	CHF/m	13.00
DG122125	Greydec 122	125 mm x 10 m	CHF/m	17.00
DG122150	Greydec 122	150 mm x 10 m	CHF/m	21.00
DG122160	Greydec 122	160 mm x 10 m	CHF/m	22.00
DG122180	Greydec 122	180 mm x 10 m	CHF/m	26.00
DG122200	Greydec 122	200 mm x 10 m	CHF/m	28.00
DG122224	Greydec 122	224 mm x 10 m	CHF/m	37.00
DG122250	Greydec 122	250 mm x 10 m	CHF/m	37.00
DG122280	Greydec 122	280 mm x 10 m	CHF/m	46.00
DG122300	Greydec 122	300 mm x 10 m	CHF/m	46.00
DG122315	Greydec 122	315 mm x 10 m	CHF/m	49.00
DG122355	Greydec 122	355 mm x 10 m	CHF/m	52.00
DG122400	Greydec 122	400 mm x 10 m	CHF/m	66.00
DG122450	Greydec 122	450 mm x 10 m	CHF/m	79.00
DG122500	Greydec 122	500 mm x 10 m	CHF/m	84.00
DG122560	Greydec 122	560 mm x 10 m	CHF/m	91.00
DG122600	Greydec 122	600 mm x 10 m	CHF/m	95.00
DG122630	Greydec 122	630 mm x 10 m	CHF/m	97.00
DG122710	Greydec 122	710 mm x 10 m	CHF/m	110.00

Passende Schlauchbriden Seite 5.110

Nur bedingt UV-beständig. Einsatz im Aussenbereich z.B. Provisorium maximal 4 Monate

Lieferfrist: Lager

Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Druckverlust-Diagramm und Unterdruck-Vakuum siehe [www.deppingag.ch](http://www.deppingag.ch)