



TUYAU D'ASPIRATION EN PVC GREYDEC ® 122 GRIS POUR PRESSION ET DEPRESSION

Tuyau en plastique hautement flexible, tissu polyamide gris enduit avec PVC sur les deux côtés

Idéal pour dépression

Espacement de fil 22 mm, fils plus épais que DG100

Température de fonctionnement -10° à +70° C

Vitesse d'air 30 m/s, pression max. 3'000 Pa

Livrable en longueurs de 10 m

Comprimé à 1.2 m, emballé en carton individuel

DG122080	Greydec 122	80 mm x 10 m	CHF/m	11.00
DG122100	Greydec 122	100 mm x 10 m	CHF/m	13.00
DG122125	Greydec 122	125 mm x 10 m	CHF/m	17.00
DG122150	Greydec 122	150 mm x 10 m	CHF/m	21.00
DG122160	Greydec 122	160 mm x 10 m	CHF/m	22.00
DG122180	Greydec 122	180 mm x 10 m	CHF/m	26.00
DG122200	Greydec 122	200 mm x 10 m	CHF/m	28.00
DG122224	Greydec 122	224 mm x 10 m	CHF/m	37.00
DG122250	Greydec 122	250 mm x 10 m	CHF/m	37.00
DG122280	Greydec 122	280 mm x 10 m	CHF/m	46.00
DG122300	Greydec 122	300 mm x 10 m	CHF/m	46.00
DG122315	Greydec 122	315 mm x 10 m	CHF/m	49.00
DG122355	Greydec 122	355 mm x 10 m	CHF/m	52.00
DG122400	Greydec 122	400 mm x 10 m	CHF/m	66.00
DG122450	Greydec 122	450 mm x 10 m	CHF/m	79.00
DG122500	Greydec 122	500 mm x 10 m	CHF/m	84.00
DG122560	Greydec 122	560 mm x 10 m	CHF/m	91.00
DG122600	Greydec 122	600 mm x 10 m	CHF/m	95.00
DG122630	Greydec 122	630 mm x 10 m	CHF/m	97.00
DG122710	Greydec 122	710 mm x 10 m	CHF/m	110.00

Brides spéciales page 5.110

Résistant relativement aux UV. L'utilisation à l'extérieur p.e. solution provisoire (max. de 4 mois)

Délai de livraison: du stock

Autres longueurs sur demande / Supplément de coupe page 12.1000

Diagramme de perte de charge page et dépression (vacuum) voir www.deppingag.ch