



## PVC SCHLAUCH GREYDEC ® 118 VERSTÄRKT FÜR UNTER- UND ÜBERDRUCK

Hochflexibler Kunststoffschlauch, Polyamidgewebe  
beidseitig mit PVC beschichtet  
Besonders für Situationen mit Unterdruck geeignet  
Drahtabstand 18 mm, stärkerer Draht als bei DG100  
Betriebstemperatur  $-10^{\circ}$  bis  $+70^{\circ}$  C  
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa  
Lieferbar in Längen von 6 m, komprimiert auf 1.2 m  
In Einzelkarton verpackt

DG118500	Greydec 118	500 mm x 6 m	CHF/m	79.50
DG118560	Greydec 118	560 mm x 6 m	CHF/m	86.50
DG118600	Greydec 118	600 mm x 6 m	CHF/m	85.00
DG118630	Greydec 118	630 mm x 6 m	CHF/m	90.50
DG118710	Greydec 118	710 mm x 6 m	CHF/m	90.50

Passende Schlauchbriden Seite 5.110

Nur bedingt UV-beständig. Einsatz im Aussenbereich z.B. Provisorium maximal 4 Monate

Lieferfrist: Lager

Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000