



PVC SCHLAUCH WEISS RAL 9016

Hochflexibler Kunststoffschlauch
Aus flammhemmendem PVC weiss
Betriebstemperatur -20° bis +70° C
Luftgeschwindigkeit 25 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa
Unterdruck max. 200 Pa
Lieferbar in Längen von 15 m, komprimiert auf 0.8 m
In Einzelkarton verpackt

PVC080W	PVC Kunststoffschlauch weiss	80 mm x 15 m	CHF/m	5.20
PVC100W	PVC Kunststoffschlauch weiss	100 mm x 15 m	CHF/m	5.20
PVC125W	PVC Kunststoffschlauch weiss	125 mm x 15 m	CHF/m	6.80
PVC150W	PVC Kunststoffschlauch weiss	150 mm x 15 m	CHF/m	7.80
PVC160W	PVC Kunststoffschlauch weiss	160 mm x 15 m	CHF/m	8.40
PVC180W	PVC Kunststoffschlauch weiss	180 mm x 15 m	CHF/m	10.20
PVC200W	PVC Kunststoffschlauch weiss	200 mm x 15 m	CHF/m	14.00
PVC250W	PVC Kunststoffschlauch weiss	250 mm x 15 m	CHF/m	16.80

Lieferfrist: Lager

Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch