



TUYAU EN PVC BLANC RAL 9016

Tuyau en plastique hautement flexible
En PVC ignifugé blanc
Température de fonctionnement -20° à +70° C
Vitesse d'air 25 m/s, pression max. 3000 Pa
En cas de dépression max. 200 Pa
Livrablé en longueurs de 15 m, comprimé à 0.8 m
Emballé en carton individuel

PVC080W	Tuyau PVC blanc	80 mm x 15 m	CHF/m	5.20
PVC100W	Tuyau PVC blanc	100 mm x 15 m	CHF/m	5.20
PVC125W	Tuyau PVC blanc	125 mm x 15 m	CHF/m	6.80
PVC150W	Tuyau PVC blanc	150 mm x 15 m	CHF/m	7.80
PVC160W	Tuyau PVC blanc	160 mm x 15 m	CHF/m	8.40
PVC180W	Tuyau PVC blanc	180 mm x 15 m	CHF/m	10.20
PVC200W	Tuyau PVC blanc	200 mm x 15 m	CHF/m	14.00
PVC250W	Tuyau PVC blanc	250 mm x 15 m	CHF/m	16.80

Délai de livraison: de stock

Autres longueurs sur demande / Supplément de coupe page 12.1000

Données techniques page 9.1100 / Diagramme de perte de charge voir www.deppingag.ch