



## THERMOGEWEBE SCHLAUCH SPIRATUBE - NLY

**Hochflexibler Lüftungsschlauch**  
**Spezialbeschichtetes Thermogewebe, PVC frei**  
**Federstahlspirale, beidseitig spiralfreie Muffen, Farbe gelb**  
**Temperaturbereich kurzfristig: -20° bis +110° C**  
**Vibrationsfest, geruchsfrei und kälteflexibel**  
**Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, keine Aushärtung**  
**Einsatzbereich: Zuluft, Zelt- und Baubeheizung, Bautrocknung, usw.**  
**Nicht geeignet für Unterdruckabsaugungen**  
**Ausnahmen: einseitig nicht angeschlossen zur Raumabsaugung, usw.**  
**Stauchbar im Verhältnis 1 : 10**  
**Pro Schlauch 2 Befestigungsurte**  
**Lieferbar nur in Längen von 7.6 m**

SPT-NLY200	Zu- und Absaugschlauch	Ø 200 x 7.6 m	CHF/Stk	179.00
SPT-NLY250	Zu- und Absaugschlauch	Ø 250 x 7.6 m	CHF/Stk	228.00
SPT-NLY300	Zu- und Absaugschlauch	Ø 300 x 7.6 m	CHF/Stk	263.00
SPT-NLY355	Zu- und Absaugschlauch	Ø 355 x 7.6 m	CHF/Stk	284.00
SPT-NLY425	Zu- und Absaugschlauch	Ø 425 x 7.6 m	CHF/Stk	322.00
SPT-NLY450	Zu- und Absaugschlauch	Ø 450 x 7.6 m	CHF/Stk	348.00
SPT-NLY525	Zu- und Absaugschlauch	Ø 525 x 7.6 m	CHF/Stk	367.00
SPT-NLY560	Zu- und Absaugschlauch	Ø 560 x 7.6 m	CHF/Stk	414.00
SPT-NLY600	Zu- und Absaugschlauch	Ø 600 x 7.6 m	CHF/Stk	458.00

Preise pro Stück à 7.6 m

**LIEFERUNG NUR IN LÄNGEN VON 7.6 M**

Lieferfrist: ab Lager

Andere Ausführungen, Durchmesser und Längen auf Anfrage, Termin 4 - 6 Wochen

Technische Daten Seite 10.1450