



TUYAU D'ASPIRATION SPIRATUBE - NLY

Tuyau de ventilation hautement flexible
Avec revêtement thermoplastique spécial, exempt de PVC
Avec fil spiralé en acier à ressort
Manchons sans fil des deux côtés, couleur jaune
Temp. de fonctionnement de -20° à +110° C à court terme
Tenue aux vibrations, inodore et flexible au froid
Difficilement inflammable selon DIN 4102 B1, pas de durcissement, utilisable pour chauffage des tentes/chantiers, séchages, amenée d'air, etc.
Pas qualifié pour aspiration à dépression
Exceptions: ouvert d'un côté pour l'aspiration de locaux, etc.
Comprimable 1 : 10
2 ceintures de fixation par tuyau
Livrable en longueurs de 7.6 m

SPT-NLY200	Tuyau d'aspiration	Ø 200 x 7.6 m	CHF/pce	179.00
SPT-NLY250	Tuyau d'aspiration	Ø 250 x 7.6 m	CHF/pce	228.00
SPT-NLY300	Tuyau d'aspiration	Ø 300 x 7.6 m	CHF/pce	263.00
SPT-NLY355	Tuyau d'aspiration	Ø 355 x 7.6 m	CHF/pce	284.00
SPT-NLY425	Tuyau d'aspiration	Ø 425 x 7.6 m	CHF/pce	322.00
SPT-NLY450	Tuyau d'aspiration	Ø 450 x 7.6 m	CHF/pce	348.00
SPT-NLY525	Tuyau d'aspiration	Ø 525 x 7.6 m	CHF/pce	367.00
SPT-NLY560	Tuyau d'aspiration	Ø 560 x 7.6 m	CHF/pce	414.00
SPT-NLY600	Tuyau d'aspiration	Ø 600 x 7.6 m	CHF/pce	458.00

Prix par longueur de 7.6 m

LIVRABLE SEULEMENT EN LONGUEURS DE 7.6 M

Délai de livraison: du stock

Autres versions, diamètres et longueurs sur demande, délai 4 - 6 semaines

Données techniques, données surpression/dépression page 10.1450