



TUYAU EN POLYURETHANE MOYENNEMENT DUR

Tuyau d'aspiration et convoyeur hautement flexible
Transparent, en polyuréthane-éther difficilement inflammable avec fil spiralé en, acier à ressort, résistant à la hydrolyse et aux microbes
Pour substances abrasives comme poussière, copeaux, brouillard d'huile, etc.
Température de fonctionnement de -40° à +90° C
Déchargement électrostatique par mise à terre du fil spiralé sur les deux côtés
Non comprimé

PU050	Tuyau d'aspiration moyennement dur	50 mm x 10 m	CHF/m	31.95
PU060	Tuyau d'aspiration moyennement dur	60 mm x 10 m	CHF/m	33.20
PU080	Tuyau d'aspiration moyennement dur	80 mm x 10 m	CHF/m	41.30
PU100	Tuyau d'aspiration moyennement dur	100 mm x 10 m	CHF/m	51.45
PU120	Tuyau d'aspiration moyennement dur	120 mm x 10 m	CHF/m	58.20
PU125	Tuyau d'aspiration moyennement dur	125 mm x 10 m	CHF/m	60.50
PU140	Tuyau d'aspiration moyennement dur	140 mm x 10 m	CHF/m	68.25
PU150	Tuyau d'aspiration moyennement dur	150 mm x 10 m	CHF/m	72.90
PU160	Tuyau d'aspiration moyennement dur	160 mm x 10 m	CHF/m	77.40
PU180	Tuyau d'aspiration moyennement dur	180 mm x 10 m	CHF/m	87.40
PU200	Tuyau d'aspiration moyennement dur	200 mm x 10 m	CHF/m	92.65
PU250	Tuyau d'aspiration moyennement dur	250 mm x 10 m	CHF/m	115.10
PU300	Tuyau d'aspiration moyennement dur	300 mm x 10 m	CHF/m	155.75
PU315	Tuyau d'aspiration moyennement dur	315 mm x 10 m	CHF/m	163.80
PU355	Tuyau d'aspiration moyennement dur	350 mm x 10 m	CHF/m	190.90
PU400	Tuyau d'aspiration moyennement dur	400 mm x 10 m	CHF/m	207.30

Liste de la résistance chimique sur demande
Brides spéciales page 5.120/5.125

Délai de livraison: de stock

Variante dure sur demande

Autres longueurs sur demande / Toutes longueurs sans supplément de coupe

Diagramme de perte de charge page 10.1502.1

Données techniques page 10.1500