Depping AG/SA • Niedermattstrasse 3b • CH-4528 Zuchwil
Tel. +41 (0)32 686 80 00 • e-mail: depping@deppingag.ch

www.deppingag.ch

POLYURETHANSCHLAUCH LEICHT

Hochflexibler, transparenter Absaug- und Förderschlauch
Aus schwerentflammbarem Ether-Polyurethan 0.4 mm
Mit Federdrahtspirale, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Für abriebverursachende Stoffe wie Staub, Späne
Oelnebel, Luft, usw.
Betriebstemperatur –40° bis +100° C
Antistatisch, elektrischer Widerstand <10° Ω
Ableitung elektrostatischer Aufladung bei beidseitiger
Erdung der Spirale
Komprimiert

PULF050	Absaugschlauch leicht	50 mm x 10 m	CHF/m	18.70
PULF060	Absaugschlauch leicht	60 mm x 10 m	CHF/m	20.10
PULF080	Absaugschlauch leicht	80 mm x 10 m	CHF/m	26.80
PULF100	Absaugschlauch leicht	100 mm x 10 m	CHF/m	27.65
PULF120	Absaugschlauch leicht	120 mm x 10 m	CHF/m	32.05
PULF125	Absaugschlauch leicht	125 mm x 10 m	CHF/m	34.90
PULF140	Absaugschlauch leicht	140 mm x 10 m	CHF/m	37.30
PULF150	Absaugschlauch leicht	150 mm x 10 m	CHF/m	40.15
PULF160	Absaugschlauch leicht	160 mm x 10 m	CHF/m	42.65
PULF180	Absaugschlauch leicht	180 mm x 10 m	CHF/m	47.90
PULF200	Absaugschlauch leicht	200 mm x 10 m	CHF/m	50.75
PULF224	Absaugschlauch leicht	224 mm x 10 m	CHF/m	57.25
PULF250	Absaugschlauch leicht	250 mm x 10 m	CHF/m	63.25
PULF300	Absaugschlauch leicht	300 mm x 10 m	CHF/m	75.85
PULF315	Absaugschlauch leicht	315 mm x 10 m	CHF/m	83.30
PULF355	Absaugschlauch leicht	355 mm x 10 m	CHF/m	101.35
PULF400	Absaugschlauch leicht	400 mm x 10 m	CHF/m	117.50
PULF450	Absaugschlauch leicht	450 mm x 10 m	CHF/m	127.70
PULF500	Absaugschlauch leicht	500 mm x 10 m	CHF/m	132.55

Chemische Beständigkeitsliste auf Anfrage
Brückenbriden Seite 5.120/5.125

Lieferfrist: Lager
Andere Längen auf Anfrage / Jede Länge ohne Verschnittzuschlag
Technische Daten Seite 10.1502