



ALUMINIUM SCHLAUCH

ALUDEC ® 112

Hochflexibler Lüftungsschlauch
3 Lagen Aluminium, 1 Lage Polyester
Betriebstemperatur -30° bis +250° C
Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa
Unterdruck max. 200 Pa
VKF zugelassen, Brandkennziffer 6q.3, RF 1
Brandschutz-Zulassung Nr. 8651, nicht brennbar
Lieferbar in Längen von 1 m, 2 m, 3 m inklusive
2 Schlauchbriden lose in Einzelkarton verpackt
Kartongrösse 0.40 x 0.19 x 0.19 cm

DA112100/1Q	Aludec 112 mit 2 Stk QIP135	100 mm x 1.0 m	CHF/Stk	9.10
DA112100/2Q	Aludec 112 mit 2 Stk QIP135	100 mm x 2.0 m	CHF/Stk	12.20
DA112100/3Q	Aludec 112 mit 2 Stk QIP135	100 mm x 3.0 m	CHF/Stk	15.40
DA112125/1Q	Aludec 112 mit 2 Stk QIP165	125 mm x 1.0 m	CHF/Stk	9.90
DA112125/2Q	Aludec 112 mit 2 Stk QIP165	125 mm x 2.0 m	CHF/Stk	13.80
DA112125/3Q	Aludec 112 mit 2 Stk QIP165	125 mm x 3.0 m	CHF/Stk	17.60
DA112150/1Q	Aludec 112 mit 2 Stk QIP165	150 mm x 1.0 m	CHF/Stk	10.80
DA112150/2Q	Aludec 112 mit 2 Stk QIP165	150 mm x 2.0 m	CHF/Stk	15.40
DA112150/3Q	Aludec 112 mit 2 Stk QIP165	150 mm x 3.0 m	CHF/Stk	20.10

Lieferfrist: Lager

Andere Längen auf Anfrage

Technische Daten Seite 9-1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch

Brandschutz-Zulassung www.vkf.ch, gemäss VKF-Richtlinien zu verbauen